

AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Server di registrazione flessibile e scalabile

Grazie a componenti potenti, questo server di registrazione sicuro e scalabile mette a disposizione prestazioni elevate e supporto per applicazioni e funzionalità potenti. Include licenze AXIS Camera Station e più configurazioni RAID per archiviazione flessibile e configurazione di ridondanza multipla. Inoltre, un modulo TPM (certificato FIPS 140-2 livello 2) assicura che tutte le chiavi di crittografia e i certificati siano archiviati in modo sicuro. Disponibile in tre varianti con scelta di spazio di archiviazione, vi è preconfigurato un software preconfigurato. In più, tutti i dispositivi supportati sono a disposizione in un singolo listino prezzi per un'esperienza di acquisto completa. Per di più, mette a disposizione servizi come "mantieni il tuo hard drive", "assistenza in loco nel giorno lavorativo successivo" e una garanzia di 5 anni.

- > [Soluzione scalabile e potente](#)
- > [Opzioni di storage flessibili e tecnologia RAID](#)
- > [Disponibile in 3 varianti: 24 TB, 64 TB e 144 TB](#)
- > [64 licenze AXIS Camera Station incluse](#)
- > [Assistenza completa e 5 anni di garanzia](#)



AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Varianti

S1264 Rack 24 TB
S1264 Rack 64 TB
S1264 Rack 144 TB

Licenze

64 licenze core per AXIS Camera Station incluse e legate all'hardware. Possibilità di aggiornamento con licenze supplementari (vendute separatamente).

Scalabilità del sistema

Qualificato per 192 porte e una velocità in bit di registrazione massima di 850 Mbit/s, 96 canali video a 4 MP, 30 fps in uno scenario di vendita al dettaglio. Controllare le stime dello spazio di archiviazione in AXIS Site Designer.

Testato con:

20 client di visualizzazione in diretta

3 client che effettuano operazioni di riproduzione o ripulitura pesanti

Hardware

Processore

Intel® Xeon® Silver

Memoria

S1264 Rack 24 TB 2x 16 GB¹

S1264 Rack 64 TB 2x 16 GB¹

S1264 Rack 144 TB 2x 16 GB

Archiviazione

S1264 Rack 24 TB

Enterprise Class HDD hot-swap

Totale slot HDD: 12

Slot HDD libero: 6

Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 20 TB dopo RAID 5

Capacità pronta all'uso senza RAID: 24 TB (6x4 TB)

S1264 Rack 64 TB

Enterprise Class HDD hot-swap

Totale slot HDD: 12

Slot HDD libero: 4

Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 56 TB dopo RAID 5

Capacità pronta all'uso senza RAID: 64 TB (8x8 TB)

S1264 Rack 144 TB

Enterprise Class HDD hot-swap

Totale slot HDD: 12

Slot HDD libero: 0

Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 120 TB dopo RAID 6

Capacità pronta all'uso senza RAID: 144 TB (12x12 TB)

RAID

S1264 Rack 24 TB

Livello RAID di fabbrica: 5

Livelli RAID supportati: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 64 TB

Livello RAID di fabbrica: 5

Livelli RAID supportati: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 144 TB

Livello RAID di fabbrica: 6

Livelli RAID supportati: 0, 1, 5, 6, 10

Alimentazione

2 alimentatori ridondanti hot plug da 800 W (in dotazione)

(100–240 V CA, 9,2–4,7 A, 50/60 Hz)

Connettori

Lato anteriore:

1x USB 2.0

1x VGA

1x porta iDRAC direct

Lato posteriore:

1x USB 2.0

1x USB 3.0

1x VGA

1x porta Ethernet dedicata iDRAC

2x RJ45 da 1 Gbps

1. Unità prodotte prima dell'1 settembre 2024: 2x 8 GB

Video

Streaming video

Non destinato alla visualizzazione locale del video. Si consiglia di utilizzare le workstation Axis.

Approvazioni

Catena di fornitura

Conformità a TAA

EMC

EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 2 e 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI

Protezione

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, IS 13252

Cybersecurity

FIPS 140

Cybersecurity

Documentazione

Guida alla protezione di AXIS Camera Station policy di gestione delle vulnerabilità Axis Axis Security Development Model

Per il download dei documenti, vai a axis.com/support/cybersecurity/resources

Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare axis.com/cybersecurity

Generale

Sistema operativo

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Ripristino del sistema operativo integrato: sì
Disco del sistema operativo: SSD da 480 GB²

Gestione server remota

Licenza express iDRAC 9

Sicurezza

Supporto per unità sistema operativo e unità di registrazione crittografate

Trusted Platform Module (TPM 2.0) con certificazione FIPS 140-2 livello 2

Verifica componenti sicuri (SCV)³

Condizioni d'esercizio

Da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F)

Umidità relativa compresa tra 20% e 80% (senza condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

Dimensioni

721,62 x 482 x 87 mm (28,42 x 19 x 3,43 in), chassis 2U

Dimensioni guida:

Tipo: scorrevole

Profondità minima di montaggio guida: 719 mm

Ampiezza di regolazione del rack con fori quadrati: 631-868 mm (24,85-34,18 in)

Per maggiori informazioni, consulta Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix

Peso

S1264 Rack 24 TB 21,9 kg (48,28 lb)⁴

S1264 Rack 64 TB 22,9 kg (50,49 lb)

S1264 Rack 144 TB 27,1 kg (59,75 libbre)⁵

Accessori inclusi

Guide scorrevoli 2U Dell Ready Rails,

2 cavi di alimentazione da C13 a C14 per PDU rack (i cavi di alimentazione a parete non sono inclusi)

Accessori opzionali

Stazioni di lavoro Axis

Unità disco aziendali

Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com

Servizi

Assistenza on-site il giorno lavorativo successivo

Mantieni il tuo hard drive

Garanzia

Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

2. Unità prodotte prima dell'1 settembre 2024: 240 GB SSD

3. Valido solo per le unità prodotte a partire dal 1 settembre 2024.

4. Unità prodotte prima del 1 settembre 2024: 20,8 kg (45,86 libbre)

5. Unità prodotte prima del 1 settembre 2024: 25,6 kg (56,44 libbre)

Controllo dell'esportazione

Questo dispositivo è soggetto alle norme di controllo dell'esportazione e l'utente è sempre tenuto al rispetto di tutte le norme di controllo delle esportazioni e delle riesportazioni applicabili a livello nazionale e internazionale.

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com