

AXIS I5304 Network Answering Unit

Schlankes, vielseitiges Kommunikationsgerät

Mit diesem eleganten IP-Empfangsgerät können Empfangspersonal und Pförtner effizient auf Anrufe von IP-Türsprechanlagen reagieren. Es bietet eine klare Zwei-Wege-Kommunikation, die für zusätzliche Sicherheit sorgt, indem Personen an der Tür sowohl zu sehen als auch zu hören sind. Auf dem 7-Zoll-Touchscreen werden Videos in hoher Qualität angezeigt und Türen lassen sich per Knopfdruck öffnen. Das Gerät unterstützt eine sichere Montage und den Anschluss über PoE, so dass Sie nur ein Kabel für Stromversorgung und Vernetzung benötigen. Außerdem erlaubt es mit dem entsprechenden Zubehör die beliebige Platzierung auf einer Empfangstheke, an der Wand oder eingebaut.

- > **Ideal für den Einsatz in Büro und Gewerbe**
- > **7-Zoll-Touchscreen**
- > **Hochauflösendes Video zur visuellen Überprüfung**
- > **Klare Zwei-Wege-Kommunikation**
- > **Schnelle und flexible Montage**



SIP

AXIS I5304 Network Answering Unit

Anzeige

Farb-LCD-Anzeige

7 Zoll

Auflösung

1024x600

Steuertechnik

Kapazitives Touchpanel

Merkmale

Eingehende Anrufe entgegennehmen, ausgehende Anrufe starten, Videos von verbundenen IP-Türsprechanlagen und -Kameras anzeigen, HTTP-Befehle senden, Türen entriegeln

Audio

Audio-Streaming

Bidirektional (Vollduplex)
Echounterdrückung

Audioeingang

Integriertes Mikrofon

Audio-Ausgang

Integrierter Lautsprecher
Freifeldraum: 84 dBC bei 1 m, 1 kHz
Audio-Ausgang für Hörschleife, 600 mV RMS

Audiocodierung

G.711, G.722, G.729, L16/16 kHz

Video

Videokomprimierung

H.264 (MPEG-4 Teil 10/AVC)
Motion JPEG

Auflösung

Bis zu 1280 x 720

Bildfrequenz

Bis zu 30 Bilder pro Sekunde

Netzwerk

Netzwerkprotokolle

IPv4, HTTP, HTTPS¹, SIP 2.0, SIPS, SSL/TLS¹, RTP, SRTP, RTSP, DHCP, NTP, TCP, IGMP, UDP, DNS, Syslog, FTP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), RTCP, ICMP, DHCPv4

Systemintegration

VoIP

Unterstützt SIP (Session Initiation Protocol) zur Integration in VoIP-Anlagen (Voice over IP), Peer-to-Peer oder SIP/PBX.
Unterstützte SIP-Funktionen: DTMF (Audio, RFC2833, RFC2976)

Zulassungen

Produktkennzeichnungen

CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM

Lieferkette

Entspricht TAA

EMV

EN 55035, EN 55032 Klasse B
Australien/Neuseeland: RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B
Kanada: ICES(B)/NMB(B)
Japan: VCCI Klasse B
USA: FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B

Sicherheit

CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1 Ausg. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Cybersicherheit

Netzwerksicherheit

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)¹, HTTPS¹, TLS v1.2¹, X.509 Zertifikat PKI

Dokumentation

2N Härtingsleitfaden
Axis Security Development Model

1. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit. (openssl.org) entwickelt wurde, sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Allgemeines

Gehäuse

Oberfläche aus gehärtetem Glas

Kunststoffgehäuse

Farbe: erhältlich in Weiß (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005)

Montage

Erfordert zusätzliches Montagezubehör.

Wandmontage (eingelassen): AXIS TI5201 Recessed Mount

Wandmontage (Oberfläche): AXIS TI5601 Wall Mount

Tischmontage: AXIS TI5602 Desk Stand

Stromversorgung

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Typ 1 Klasse 3
Normal 2,9 W, max. 12 W

12 VDC, 1 A

Normal 2,9 W, max. 12 W

Verpolungsschutz

Anschlüsse

Netzwerk: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE

Eingang für Türklingel: Schaltkontakt (Taste/Relais),

Schließer-Kontakt

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 °C bis +50 °C (32 °F bis 122 °F)

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)

Höhe: 0 bis 2000 m (0 bis 6500 ft)

Lagerbedingungen

Temperatur: -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis 158 °F)

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % (nicht kondensierend)

Abmessungen

Die Gesamtabmessungen des Produkts sind dem Maßbild in diesem Datenblatt zu entnehmen.

Gewicht

555 g (1,2 lb)

Inhalt des Kartons

Empfangsgerät, Installationsanleitung,

Eigentumszertifikat, 2,5-mm-Sechskantschlüssel,

Anschlusssteckverbinder für Strom und Türklingel

Optionales Zubehör

Weiteres optionales Zubehör finden Sie auf axis.com/products/axis-i5304#accessories.

System-Tools

AXIS Site Designer, Wahlhilfe für Produkte, Wahlhilfe für Zubehör

Erhältlich auf axis.com

Sprachen

Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Tschechisch

Gewährleistung

Informationen zur 5-jährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Artikelnummern

Abrufbar unter axis.com/products/axis-i5304#part-numbers

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle

PVC-frei und BFR-/CFR-frei

RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 sowie Standard EN IEC 63000:2018

REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu

Material

Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability

Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unglobalcompact.org

