

AXIS TU6004-E Cable

실내 및 실외용 케이블

이 유연하고 견고한 실내/실외 케이블은 AXIS F91 메인 유닛, AXIS F21 센서 유닛, AXIS F4105-LRE Dome Sensor 및 AXIS F7225-RE Pinhole Sensor와 호환됩니다. 곡률 반경이 40mm(1.6인치)인 이 고속 데이터 케이블은 고대역폭 기능을 제공하여 센서 유닛과 메인 유닛 사이의 지연 시간을 최소화합니다. 3가지 다른 길이로 제공됩니다. 1m(3ft), 8m(26ft) 및 30m(98ft)

> 실내 및 실외용 등급.

> 40mm(1.6in)곡률반경

> 1m(3ft), 8m(26ft), 30m(98ft)

> 1m(3ft) 및 8m(26ft) 케이블은 1개 및 4개 팩으로 판매됩니다.

> 30m(98ft) 케이블은 1개 팩으로 판매됩니다.



AXIS TU6004-E Cable

일반 사항		크기
케이스	IP66, IP67, IP6K9K 등급	색상: 검은색 길이: 1m(3ft), 8m(26ft), 30m(98ft) Ø 5±0.1mm(0.2in) 상호 연결된 케이블의 최대 길이: 30m 이하(98ft) 곡률반경: 40mm(1.6인치)
전원	임피던스: 50Ohms	무게
주파수	0 ~ 3GHz	1m(3ft): 40g(0.09lb) 8m(26ft): 300g(0.66lb) 30m(98ft): 1140g(2.51lb)
커넥터	SMA FAKRA	호환 제품
작동 조건	-40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)	AXIS F91 메인 유닛, AXIS F21 센서 유닛, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
승인	UL CL2 Sunlight Resistant E335585-T, UN ECE R118	옵션 액세서리
		AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA
		보증
		3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조