

ExCam XF P1367 Explosion-Protected Network Camera

危険エリアで優れた光感度

ExCam XF P1367 Explosion-Protected Network Cameraは、設置や統合が容易な固定ボックス型のステンレススチール製カメラです。i-CSレンズにより、ズームをリモートで調整でき、フォーカスも自動的に設定されます。Lightfinderおよび WDR – Forensic Captureにより、照明条件に関係なく、画像がフォレンジック目的に最適化されます。このカメラは、ATEX、IECEX、EAC Ex、IA認証により、爆発の可能性がある用途向けに調整されています。ExCam XF P1367は軽量で、プラグアンドプレイインストール用にPoEをサポートしているため、大幅なコスト節約を実現します。このカメラを使用すると、許可されていない個人を検知し、危険エリアで従業員の安全を監視することができます。陸海を問わず、海洋や過酷な工業環境に最適です。

> ATEX、IECEX、EAC Ex、IA、Zones 1、2、21、22、Groups IIC、IIIC認定済み

> PoEによる費用対効果に優れた設置

> 軽量で設置が簡単

> i-CSレンズによるリモートズーム/フォーカス

> 25/30フレーム/秒で5メガピクセルの解像度



ExCam XF P1367 Explosion-Protected Network Camera

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	IR補正i-CSレンズ バリフォーカル2.8～8.5mm、F1.2 水平画角：98° -36° 垂直画角：54° -20°
デイナイト機能	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー：0.15ルクス 白黒：0.03ルクス (50 IRE、F1.2)
シャッター速度	1/55500秒～2秒
システムオンチップ (SoC)	
モデル	ARTPEC-6
メモリー	RAM 1 GB、フラッシュ512 MB
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、およびハイプロファイル Motion JPEG
解像度	3072x1728 (5メガピクセル) ～160x90
フレームレート	すべての解像度で25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
マルチビューストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、WDR Forensic Capture：最大120 dB (撮影シーンによる)、低照度での動作の微調整、画像の回転：0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、総当たり攻撃による遅延の保護
対応プロトコル	IPv4/v6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP [™] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (ZeroConf)
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) One-Click Cloud Connection (ワンクリッククラウド接続) ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照)
イベントトリガー	分析機能、エッジストレージイベント 検知機能：ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、衝撃検知 ハードウェア：ネットワーク、温度 MQTTサブスクリプション ストレージ：中断、録画 システム：システムの準備完了 時刻：繰り返し、スケジュールを利用
イベントアクション	ビデオ録画：SDカードおよびネットワーク共有 MQTTパブリッシュ 画像またはビデオクリップのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト、デイナイトモード

データストリーミング	
イベントデータ	
設置支援機能	
ピクセルカウンター	
付属のI-CSレンズによるリモートフォーカス/ズーム	
分析機能	
アプリケーション	
含まれるもの	
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard	
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告	
対応	
AXIS Perimeter Defender、AXIS Guard</keep>	
Suite (AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard)	
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能。axis.com/acapを参照	
一般	
ケーシング	
最大の耐腐食性が得られるIP68規格準拠のSS 1.4404 (ASTM 316L) ステンレススチール製ケーシング	
Samcon Prozessleittechnik GmbH (www.samcon.eu) によって製造および認定されたケーシング	
持続可能性	
PVC不使用	
メモリー	
電力	
カメラ：Power over Ethernet (PoE)	
IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、標準5.0W、最大8.9W	
ヒーター：24V DC、最大40W	
気温が0° C未満で動作させる場合は、24V DCが必要です。	
コネクタ	
ネットワーク (カテゴリ-6) および電源用の5 mピグテールケーブル	
ストレージ	
プリインストール済みのAXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB	
SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)	
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応	
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照	
動作条件	
-60° C～60° C	
湿度10～100% RH (結露可)	
保管条件	
-40° C～65° C	
認証規格	
EMC	
EN 55032 Class A、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3	
使用環境	
IEC/EN 60529 IP68	
爆発	
DIN EN/IEC 60079-0、DIN EN/IEC 60079-1、DIN EN/IEC 60079-31、TR CU 012/2011、GOST R IEC 60079-0、GOST IEC 60079-1、GOST R IEC 60079-31	
ネットワーク	
NIST SP500-267	
認証	
モデルキー：T08-VA2.3.K3.BOR2-LL.H-005.N-P	
ATEX：II 2 G Ex db IIC T5 Gb、II 2 D Ex tb IIIC T95° C Db	
認定：TÜV 18 ATEX 8218X	
IECEx：Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db	
認定：IECEx TUR 18.0023X	
IA：Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db	
認定：MASC MS/18-3256X	
EAC Ex：1Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T 95° C Db	
シリーズ：T8、モデル：T08-VA2.3。	
認定：RU C-DE.AБ61.B.00381/19	
PESO：Ex db IIC T6 Gb	
認定：P453640	
外形寸法	
長さ：310 mm	
直径113 mm	
重量	
7.8 kg	
付属アクセサリ	
インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、SKDP03-T Cable ExCam 5 m、AXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB	

オプションアクセサリー	Wall Mount ExCam XF、Pole Mount ExCam XF、EXTB-3 Junction Box ExCam、Non-armored Cables ExCam、10、25、95 m、Armored Cables ExCam、10、25、95 m、Ex Connection Rail 4-port PoE PS 24、Ex Connection Rail 8-port PoE PS 24、Weathershield ExCam XF その他のアクセサリーについては、 axis.com を参照	保証 5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと、Eric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語	環境責任: axis.com/environmental-responsibility