

## AXIS TU9004 무선 동글

### AXIS M1075-L Box Camera용 무선 USB 동글

AXIS TU9004 무선 동글을 사용하면 카메라가 2.4GHz 및 5GHz 주파수와 통신할 수 있습니다. 무선 어댑터는 802.11ac/b/g/n을 지원합니다. 카메라에 전원을 공급하려면 PoE 인젝터가 필요합니다.

> [2.4GHz 및 5GHz](#)

> [802.11ac/b/g/n/a 지원](#)



# AXIS TU9004 무선 동글

## 하드웨어

OEM  
LM Technologies Ltd., LM808  
칩셋: Realtek

## 네트워크

무선 인터페이스  
802.11ac/b/g/n/a 지원  
주파수 2.4GHz 및 5GHz

## 승인

무선  
EN 300328, EN 300440, EN 301489-1,  
EN 301489-3, EN 301489-17, EN 301893,  
EN 50566, EN 62479, EN 62209-2  
**아르헨티나:** ENACOM  
**호주/뉴질랜드:** RCM  
**바하마:** URCA  
**바레인:** TRA  
**브라질:** 아나텔  
**캐나다:** IC  
**코스타리카:** SUTEL  
**큐라코:** BURTEL  
**도미니카 공화국:** INDOTEL  
**엘살바도르:** SIGET  
**유럽:** CE  
**피지:** TAF  
**과테말라:** SIT  
**온두라스:** CONATEL  
**인도:** WPC  
**일본:** TELEC  
**말레이시아:** SIRIM  
**모로코:** ANRT  
**카타르:** CRA  
**파나마:** ASEP  
**파키스탄:** PTA  
**파라과이:** CONATEL  
**페루:** MTC  
**사우디 아라비아:** CITC  
**Sint Maarten**  
**남아프리카공화국:** ICASA  
**대한민국:** KC  
**대만:** NCC  
**태국:** NBTC  
**튀르키예:** BTK  
**UAE:** TRDA  
**미국:** FCC

사이버 보안  
EN 18031-1

## 일반사항

작동 조건  
0°C~35°C(32°F~95°F)

스토리지 조건  
-20°C ~ 75°C(-4°F ~ 167°F)

치수  
29.5x15x8mm(1.2x0.6x0.3인치)

중량  
3.3g±0.25g(0.007lb±0.0006lb)

박스 내용물  
무선 어댑터

보증  
3년 보증에 대해서는 [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty) 참조

내보내기 제어  
이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하  
는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는  
재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

## 지속 가능성

물질 관리  
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,  
BFR/CFR 불포함  
EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에  
따른 RoHS  
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UID는  
[axis.com/partner](http://axis.com/partner)를 참조하십시오.

소재  
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면  
[axis.com/about-axis/sustainability](http://axis.com/about-axis/sustainability) 참조

환경에 대한 책임  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis Communications는 UN Global Compact의  
서명 기업입니다. [unglobalcompact.org](http://unglobalcompact.org)에서 자세  
한 내용을 참조하십시오.

