

AXIS V5925 PTZ Camera

ブロードキャスト品質のHDTV 1080p PTZカメラ

AXIS V5925は、優れた画質とスムーズなPTZコントロール、放送品質の音声を、プロフェッショナルなWebキャスト用に組み合わせたものです。VISCA joystickおよびVISCA over IPに対応しており、既存のAV設備と簡単に統合することができます。署名付きファームウェアやセキュアブートなどの強化されたセキュリティ機能により、ファームウェアの完全性と信頼性が保証されます。また、H.264とH.265に対応したAxis Zipstreamにより、画質を損なうことなく、帯域幅とストレージ要件を大幅に削減することができます。NDI®に準拠しています(ライセンスは別途購入)。

- > HDTV 1080p (60フレーム/秒)、30倍ズーム
- > XLR入力による高品質音声
- > VISCAおよびVISCA over IPをサポート
- > Camstreamerの3か月間の試用版付属
- > 3G-SDIおよびHDMI出力

AXIS V5925 PTZ Camera

カメラ

イメージセンサー
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/2.8"

レンズ
4.4~132 mm、F1.4~4.6
水平画角: 62° - 2.3°
垂直視野角: 37° ~1.3°
オートフォーカス、Pアイリスコントロール

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 1.0ルクス (30 IRE、F1.4)
白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F1.4)

シャッター速度
1/10000秒~1秒

パン/チルト/ズーム
パン: ±170°、0.2-100° /秒
チルト: -20° ~90°、0.2-90° /秒
ズーム: 30倍光学、12倍デジタル、合計360倍ズーム
256個のプリセットポジション、コントロール
キュー、画面上での方向表示、調整可能なズーム速度、PTZ応答プロファイル

システムオンチップ (SoC)

モデル
ARTPEC-7

メモリー
RAM 1 GB、フラッシュ512 MB

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル
Motion JPEG

解像度
1920x1080 HDTV 1080p~160x90
HDMI/SDI出力:
1080p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

フレームレート
すべての解像度で最大60/50 フレーム/秒(60/50 Hz)

ビデオストリーミング
H.264、H.265、およびMotion JPEGにおいて、複数で
且つ個別に設定可能なストリーム
Axis Zipstream technology (H.264/H.265)
フレームレートおよび帯域幅の制御
VBR/ABR/MBR H.264/H.265
HDMI、
HD-SDI: SMPTE 292
3G-SDI: SMPTE 424、SMPTE 425 (3G-SDIマッピング
はLevel A / Level Bデュアルリンクマッピングをサ
ポート)

画像設定
彩度、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、デ
イナイトモードしきい値、露出モード、露出ゾーン、デ
フォッグ、回転: 0°、180°

S/N比
55 dB超

音声

音声ストリーミング
双方向、ステレオ
HD-SDI: SMPTE ST 299-1
3G-SDI: SMPTE ST 299-2

音声エンコーディング
SDI: AES3 24ビット、48 kHz
HDMI: [LPCM]
ネットワーク: AAC LC 8/16/32/44.1/48 kHz、
G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、
Opus 8/16/48 kHz、LPCM 48 kHz、
ビットレート設定可

XLR入力
バランス入力 x 2 (左/右)
マイクロフォンファントム電源48 V
バランス外部マイクロフォン
バランスラインレベル
ライン入力インピーダンス: > 10 KΩ
最大入力レベル: 4.4 Vrms
帯域幅: 20 Hz~20 kHz (±3 dB)、サンプル レートに
よって制限される場合あり
THD+N: < 0.03%
S/N比: >85 dB (0 dBゲイン)、>78 dB (30 dBゲイン)

3.5 mm入力
マイクロフォン電源5 V (2.2 kΩ)
アンバランス外部マイクロフォン
アンバランスライン
ライン入力インピーダンス: > 10 KΩ
最大入力レベル: 2.2 Vrms
帯域幅: 20 Hz~20 kHz (±3 dB)、サンプル レートに
よって制限される場合あり
THD+N: < 0.03%
S/N比: >87 dB (0 dBゲイン)、>83 dB (30 dBゲイン)

3.5 mm出力
3.5 mmアンバランスステレオ出力
出力インピーダンス: <100オーム、短絡保護
最大出力レベル: > 0.707 Vrms
帯域幅: 20 Hz~20 kHz (±3 dB)、サンプルレートによって制限される場合あり
THD+N: <0.03% (10 kOhm負荷)
S/N比: > 87 dB

SDI出力
帯域幅: 20 Hz~20 kHz (±3 dB)
THD+N: < 0.03%
S/N比: > 87 dB

HDMI出力
帯域幅: 20 Hz~20 kHz (±3 dB)
THD+N: < 0.03%
S/N比: > 87 dB

ネットワーク

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS¹、TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、NTS、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、SIP、LLDP、CDP、MQTT、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクローカルアドレス (設定不要)、HDMI、3G-SDI、VISCA

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platform など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com/developer-community を参照)。
ワンクリックによるクラウド接続
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様については onvif.org を参照)
Voice over IP (VoIP) システム、ピアツーピア、または SIP/PBX と統合するための Session Initiation Protocol (SIP) のサポート。

イベント条件
分析機能、外部入力、エッジストレージイベント、API による仮想的な入力
音声: 音声検知
呼び出し: 状態、状態変化
デバイスのステータス: 動作温度範囲の上、動作温度範囲外、動作温度範囲の下、ファンの故障、IP アドレスの削除、ネットワーク接続断絶、新しい IP アドレス、ストレージの障害、システムの準備完了、動作温度範囲内
エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断
I/O: デジタル入力、手動トリガー、仮想入力
MQTT サブスクリプション
PTZ: PTZ 動作不良、PTZ 動作、PTZ プリセットポジションに到達、PTZ 準備完了
スケジュールおよび繰り返し: スケジュール型イベント
ビデオ: 平均ビットレート低下、ライブストリームオープン

イベントアクション
MQTT パブリッシュ
ビデオ録画: SD カード、ネットワーク共有
画像またはビデオクリップのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、および SNMP トラップ
PTZ: PTZ プリセット
オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生、プリセットポジションへのズーム、ダイナミックモード、呼び出し

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター、レベルガイド

分析機能

アプリケーション
同梱
AXIS Video Motion Detection、AXIS PTZ Autotracking
AXIS Camera Application Platform に対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ
ソフトウェア: 署名付き OS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749
クライアント認証情報フロー/OpenID 認定コードフローによる ADFS アカウント一元管理、パスワード保護、AES-XTS-Plain64 256bit SD カード暗号化
ハードウェア: セキュアブート

1. この製品には、OpenSSL Toolkit で使用するために OpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

ネットワークセキュリティ
IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)²、
IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、HTTPS/HSTS²、
TLS v1.2/v1.3²、Network Time Security (NTS)、X.509
証明書PKI、ホストベースのファイアウォール

文書化

AXIS OSハードニングガイド
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

概要

ケーシング

ASAプラスチックカバー
カラー:白NCS S 1002-B

電源

11~13 V DC (12 V電源付属)、通常14 W、最大25 W

コネクタ

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
ターミナルブロック (2つの設定可能なアラーム入出力用)
3.5 mmステレオマイク/ライン入力、3.5 mmステレオ
ライン出力
XLR-3 (左 + 右) マイク/ライン入力 (48 Vファントム電
源付き)
HDMIタイプA、BNC (SDI用)
DC入力
VISCA用RS232シリアルコネクタ

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)
NAS (Network Attached Storage) への録画
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参
照

動作温度

0°C~40°C (32 ° F to 104 ° F)
湿度:10%~85% RH (結露不可)

保管条件

-40°C~65°C (-40 ° F~149 ° F)
湿度5~95% RH (結露不可)

認証

EMC

EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、
KC KN32 Class A、KC KN35

安全性

IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、
KC-Mark、IS 13252

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78

ネットワーク

NIST SP500-267

寸法

高さ:180 mm (7.1 in)
直径136 mm

重量

1.5 kg (3.3 lb)

付属品

電源、壁面/天井用マウント、I/Oターミナルコネク
ター、インストールガイド、Windows®用デコーダ
ユーザーライセンス、Camstreamer
(3か月間の試用版)

オプションアクセサリ

AXIS T8310 Video Surveillance Control Board
AXIS VISCAケーブル
その他のアクセサリについては、axis.comを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポ
ルトガル語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ
語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タ
イ語、ベトナム語

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

2. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young
(eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

© 2020 – 2025 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標で
す。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。