

AXIS F4005 Dome Sensor Unit

Domo empotrado para una vigilancia discreta en interiores

AXIS F4005 es una unidad de sensor de domo empotrado compacta y fácil de instalar para una videovigilancia en interiores discreta, adecuada para entornos como comercios, oficinas y bancos. Combinada con una AXIS F Main Unit, la AXIS F4005 proporciona una resolución 1080p y un amplio campo de visión horizontal de 113°. Permite el WDR Forensic Capture, ideal para escenas con áreas tanto muy luminosas como oscuras. La AXIS F4005 también es compatible con el formato pasillo de Axis para ajustarse a áreas orientadas verticalmente como escaleras, corredores y pasillos. Se entrega con un cable premontado de 12 m para conectarse a la unidad principal. Se proporciona una herramienta de rotación para la nivelación de la imagen.

- > Domo empotrado y compacto para una vigilancia en interiores
- > Objetivo fijo con resolución 1080p
- > Amplio campo de visión horizontal de 113°
- > Wide Dynamic Range – Forensic Capture (con la AXIS F41 /F44 Main Unit)
- > Compatible con el formato pasillo de Axis



AXIS F4005 Dome Sensor Unit

Cámara		Carcasa	Plástico
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8" (efectivo)	Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Lente	2,8 mm, F2.0 Con AXIS F34/F41/F44, 1080p Ángulo de visión horizontal: 113° Ángulo de visión vertical: 62° Con AXIS F34/F44, 720p Ángulo de visión horizontal: 73° Ángulo de visión vertical: 41°	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Resoluciones	Máx. 1920x1200/1080	Homologaciones	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, IEC 62236-4, EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-60, IEC 60721-3-5 5M3 (vibración, golpe)
Amplio rango dinámico	WDR Forensic Capture Con AXIS F41: 1080p, 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) Con AXIS F44: 720p, 12,5/15 imágenes por segundo (50/60 Hz)	Dimensiones	Profundidad: 82 mm Ø 112 mm Cable de 12 m
Iluminación mínima	Color: 0,3 lux	Peso	530 g
Velocidad de obturación	Con AXIS F41: HDTV 1080p a 25/30/50/60 imágenes por segundo: de 1/143 000 s a 2 s; WUXGA (1920x1200) a 25/30 imágenes por segundo: de 1/143 000 s a 2 s Con AXIS F34/F44: 1080p a 12,5/15 imágenes por segundo: de 1/22 500 s a 2 s; HDTV 720p a 25/30 imágenes por segundo: de 1/28 000 s a 2 s	Hardware requerido	AXIS F34/F41/F44 Main Unit
Velocidad de imagen	50/60 imágenes por segundo máx. (50/60 Hz)	Accesorios incluidos	Guía de instalación, herramienta de rotación
Ajuste de ángulo de cámara	Vertical: 120°, Rotación: 90°	Garantía	Garantía de Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty .
General		Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	