

AXIS P1387-B Box Camera

5MP 실내 감시 – barebone

5MP 해상도, 1/2.7" 센서, Lightfinder 2.0 및 Forensic WDR을 갖춘 AXIS P1387-B는 열악한 조명 조건에서도 탁월한 이미지 품질을 제공합니다. 딥 러닝 처리 장치를 포함하여, 에지에서 딥 러닝을 기반으로 하는 고급 기능과 애플리케이션을 지원합니다. AXIS Object Analytics는 다양한 유형의 객체를 감지 및 분류할 수 있습니다. 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼인 Axis Edge Vault는 장치를 보호하고 무단 접근으로부터 중요한 정보를 보호합니다. 이 경량 barebone 유닛은 렌즈와 마운팅 없이 제공되므로 유연성이 최대화됩니다. 다양한 감시 상황에 적합하며, 실외에서도 하우징 내에서 사용하도록 설계되었습니다.

- > 특정 요건에 맞게 사용자 정의 가능한 barebone 유닛
- > 1/2.7" 센서의 뛰어난 이미지
- > Lightfinder 2.0 및 Forensic WDR
- > 딥 러닝을 통한 분석
- > Axis Edge Vault를 갖춘 내장형 사이버 보안



AXIS P1387-B Box Camera

| | |
|---------------------|--|
| 카메라 | |
| 이미지 센서 | 1/2.7" 프로그래시브 스캔 RGB CMOS 픽셀 크기 2.0µm |
| 렌즈 | 렌즈 불포함 |
| 주야간 | 자동 탈착식 적외선 차단 필터 |
| 최소 조도 | 5MP 25/30fps(Forensic WDR 및 Lightfinder 2.0): 옵션 F1.4 렌즈 사용 색상: 50 IRE F1.4에서 0.1lux 흑백: 50 IRE F1.4에서 0.02lux 5MP 50/60fps(Lightfinder 2.0): 옵션 F1.4 렌즈 사용 색상: 50 IRE F1.4에서 0.2lux 흑백: 50 IRE F1.4에서 0.04lux 5MP 25/30fps(Forensic WDR 및 Lightfinder 2.0): 옵션 F0.9 렌즈 사용 색상: 50 IRE F0.9에서 0.04lux 흑백: 50 IRE F0.9에서 0.008lux |
| 셔터 속도 | 1/66500초 ~ 2초(50Hz) 1/66500초 ~ 2초(60Hz) |
| 시스템 온 칩(SoC) | |
| 모델 | ARTPEC-8 |
| 메모리 | 2048MB RAM, 8192MB Flash |
| 컴퓨팅 기능 | 딥 러닝 처리 장치(DLPU) |
| 비디오 | |
| 비디오 압축 | H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG |
| 해상도 | 16:9: 2592x1458 ~ 160x90 4:3: 2592x1944 ~ 160x120 |
| 프레임 레이트 | Forensic WDR 사용: 모든 해상도에서 최대 25/30fps(50/60Hz) WDR 미사용: 모든 해상도에서 최대 50/60fps(50/60Hz) |
| 비디오 스트리밍 | 고유하고 구성 가능한 비디오 스트림 최대 20개 ^a H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 낮은 지연 모드 비디오 스트리밍 표시기 |
| 신호 대 잡음 비율 | >55dB |
| WDR | Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB |
| 멀티 뷰 스트리밍 | 보기 영역을 최대 8개까지 개별 선택 가능 |
| 노이즈 감소 | 공간 필터(2D 노이즈 감소) 시간 필터(3D 노이즈 감소) |
| 이미지 설정 | 대비, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 주야간 임계값, 톤 매핑, 노출 모드, 노출 존, 디포킹, 슬롯형 왜곡 보정, 압축, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함), 미러링, 텍스트 및 이미지 오버레이, 동적 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 다각형 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 대상 조리개 장면 프로파일: 포렌식, 선명도, 트래픽 오버뷰 |
| 이미지 처리 | Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0 |
| 팬/틸트/줌 | 디지털 PTZ, 프리셋 포지션 프리셋 포지션 투어, 제어 대기열, 화면 방향 표시기 가드 투어(최대 100개) |
| 오디오 | |
| 오디오 기능 | 자동 게인 제어 스피커 페어링 |
| 오디오 스트리밍 | 구성 가능한 이중: 편방향(단방향) 양방향(반이중, 전이중) |

| | |
|--------------------|---|
| 오디오 입력 | 외부 비평형 마이크용 입력, 5V 마이크 전원 옵션 디지털 입력, 12V 링 파워 옵션 비평형 라인 입력 내장 마이크(비활성화 가능) |
| 오디오 출력 | 스피커 페어링을 통한 출력 |
| 오디오 인코딩 | 24비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16/48kHz |
| 네트워크 | |
| 네트워크 프로토콜 | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS ^b , HTTP/2, TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR |
| 시스템 통합 | |
| 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 | 소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] , 메타데이터 및 AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포함), 사양은 axis.com/developer-community 를 참조하십시오. ACAP에는 Native SDK 및 Computer Vision SDK가 포함되어 있습니다. One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G, ONVIF [®] Profile M, ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile T, 사양은 onvif.org 참조 |
| 영상 관리 시스템 | AXIS Companion, AXIS Camera Station 및 Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어와 호환 가능 (axis.com/vms 에서 이용 가능) |
| 온스크린 제어 | 흔들림 보정 주/야간 전환 디포킹 광역 역광 보정(WDR) 비디오 스트리밍 표시기 오토 포커스 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 미디어 클립 |
| 에지 투 에지 | 마이크 페어링 스피커 페어링 |
| 이벤트 조건 | 오디오: 오디오 디텍션, 오디오 클립 재생 장치 상태: 작동 온도 초과/미만/범위 내, IP 주소 제거/차단, 새 IP 주소, 네트워크 끊김, 시스템 준비, 링 파워 과전류 보호, 라이브 스트림 활성화 상태 디지털 오디오 입력 상태 엣지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지 상태 문제 감지 I/O: 디지털 입력, 디지털 출력, 수동 트리거, 가상 입력 MQTT: 비연결형 예약 및 반복: 일정 영상: 평균 비트 레이트 저하, 주야간 모드, 탭퍼링 |
| 이벤트 액션 | 오디오 클립: 재생, 정지 주야간 모드 I/O: 한 번 I/O 토글, 룰이 활성화 상태인 동안 I/O 토글 MQTT: 발행 알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일 오버레이 텍스트 녹화: 녹화, 룰이 활성화 상태인 동안 녹화 SNMP 트랩: 전송, 룰이 활성화 상태인 동안 전송 상태 LED: 깜박임, 룰이 활성화된 동안 깜박임 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 WDR 모드 |
| 내장된 설치 보조 도구 | 수평 보조 장치, 원격 백 포커스 |
| 분석 | |
| 애플리케이션 | 포함 항목: AXIS Object Analytics, 장면 메타데이터, AXIS Live Privacy Shield [®] , AXIS Video Motion Detection 지원 항목: 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 를 참조하십시오. |

| | |
|------------------------------|--|
| AXIS Object Analytics | <p>객체 분류: 사람, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거) 시나리오: 라인 횡단, 영역 내 객체, 영역 내 체류, 크로스 라인 카운팅, 영역 내 점유 최대 10가지 시나리오 다른 기능들: 궤도, 색으로 구분된 바운딩 박스 및 테이프로 시각화된 트리거된 객체 다각형 포함/제외 영역 원근 구성 ONVIF Motion Alarm 이벤트</p> |
|------------------------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| 장면 메타데이터 | <p>객체 분류: 사람, 안면, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거), 번호판 객체 속성: 신뢰도, 위치</p> |
|-----------------|---|

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 승인 | |
| 제품 표시 | UL/cUL, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM |

| | |
|------------|---|
| EMC | <p>CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 일본: VCCI Class A 대한민국: KS C 9835, KS C 9832 Class A 미국: FCC Part 15 Subpart B Class A</p> |
|------------|---|

| | |
|-----------|--|
| 안전 | CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252 |
|-----------|--|

| | |
|-----------|---|
| 환경 | IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 |
|-----------|---|

| | |
|-------------|----------------------------|
| 네트워크 | NIST SP500-267, IPv6 USGv6 |
|-------------|----------------------------|

| | |
|---------------|---------------------------|
| 사이버 보안 | ETSI EN 303 645, FIPS 140 |
|---------------|---------------------------|

| | |
|---------------|---|
| 사이버 보안 | |
| 에지 보안 | <p>소프트웨어: 서명된 펌웨어, 무차별 대입 지연 보호, 다 이제스트 인증 및 중앙집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호 하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼 보안 요소(CC EAL 6+), Axis 장치 ID, 보안 키 저장, 서명된 비디오, 보안 부트</p> |

| | |
|----------------|---|
| 네트워크 보안 | IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2) ⁹ , IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS ⁹ , TLS v1.2/v1.3 ⁹ , 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, IP 주소 필터링 |
|----------------|---|

| | |
|------------|--|
| 문서화 | <p>AXIS OS Hardening Guide Axis Vulnerability Management Policy Axis Security Development Model AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) 문서를 다운로드하려면 axis.com/support/cybersecurity/resources 참조 axis.com/cybersecurity로 이동하여 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보십시오.</p> |
|------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 일반 사항 | |
|--------------|--|

| | |
|------------|---|
| 케이스 | <p>알루미늄 케이스 검정색 눈부심 방지 코팅이 적용된 기상 보호막 색상: 흰색 NCS S 1002-B, 검정색 NCS S 9000-N</p> |
|------------|---|

| | |
|------------|----------------------|
| 마운팅 | ¼"-20 UNC 삼각대 나사 스투드 |
|------------|----------------------|

| | |
|-----------|--|
| 전원 | <p>Power over Ethernet(PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반 4.24W, 최대 11.73W 10 ~ 28V DC, 일반 4.26W, 최대 10.57W</p> |
|-----------|--|

| | |
|------------|---|
| 커넥터 | <p>네트워크: 차폐식 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE I/O: 관리된 알람 입력 2개 및 출력 2개용 6핀 2.5mm 터미널 블록(12V DC 출력, 최대 부하 50mA) 오디오: 3.5mm 마이크/라인 입력 시리얼 통신: RS485/RS422, 2pcs, 2pos, 전이중, 터미널 블록 전원: DC 입력, 터미널 블록 렌즈: i-CS 커넥터(P 아이리스 및 DC 아이리스와 호환) AXIS T92G20 Connector</p> |
|------------|---|

| | |
|-------------|--|
| 저장장치 | <p>microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256비트) NAS(Network Attached Storage)에 녹화 axis.com에서 SD 카드 및 NAS 권장 사항을 참고하십시오.</p> |
|-------------|--|

| | |
|--------------|--|
| 작동 조건 | <p>-10°C ~ 55°C(14°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)</p> |
|--------------|--|

| | |
|----------------|---|
| 스토리지 조건 | <p>-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)</p> |
|----------------|---|

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 크기 | 이 데이터시트의 치수 도면에서 전체 제품 치수를 참고하십시오. |
|-----------|------------------------------------|

| | |
|-----------|--------------|
| 무게 | 395g(0.9 lb) |
|-----------|--------------|

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 박스 내용물 | 카메라, 설치 가이드, 터미널 블록 커넥터, 소유자 인증 키 |
|---------------|-----------------------------------|

| | |
|----------------|--|
| 옵션 액세서리 | <p>AXIS Microphones, AXIS Midspans AXIS CS mount lenses AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS Surveillance Cards 그 밖의 액세서리에 대해 알아보려면 axis.com/products/axis-p1387-b#accessories로 이동하십시오.</p> |
|----------------|--|

| | |
|---------------|---|
| 시스템 도구 | <p>AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, AXIS Device Manager Extend, 제품 선택기, 액세서리 선택기, 렌즈 계산기 axis.com에서 이용 가능</p> |
|---------------|---|

| | |
|-----------|--|
| 언어 | <p>영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어</p> |
|-----------|--|

| | |
|-----------|--|
| 보증 | axis.com/warranty 에서 5년 보증에 대해 알아보십시오. |
|-----------|--|

| | |
|--------------|--|
| 부품 번호 | axis.com/products/axis-p1387-b#part-numbers 에서 이용 가능 |
|--------------|--|

| | |
|---------------|--|
| 지속 가능성 | |
|---------------|--|


| | |
|--------------|--|
| 물질 관리 | <p>JEDEC/ECA Standard JS709에 따라 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함 EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. echa.europa.eu에서 SCIP UUID 관련 정보를 참고하십시오.</p> |
|--------------|--|

| | |
|-----------|--|
| 소재 | <p>재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 3%(바이오 기반) OECD 지침에 따른 분쟁 광물 선별 Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조</p> |
|-----------|--|

| | |
|---------------|---|
| 환경적 책임 | <p>axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.</p> |
|---------------|---|

- 최적화된 사용자 환경, 네트워크 대역폭 및 스토리지 활용도를 위해 카메라 또는 채널당 고유한 비디오 스트림을 최대 3개까지 권장합니다. 고유한 비디오 스트림은 내장된 스트림 재사용 기능을 통해 멀티캐스트 또는 유니캐스트 전송 방법으로 네트워크의 많은 비디오 클라이언트에 제공할 수 있습니다.
- 본 제품에는 OpenSSL Toolkit에서 사용하기 위해 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
- 다운로드 가능

치수도



| | | | |
|------------|------|---------------|------------|
| Revision | v.01 | Revision date | 2023-11-14 |
| Paper size | A4 | Release date | 2023-11-14 |
| Created by | MS | Scale | 1:3 |

© 2023 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
AXIS P1387-B Box Camera

www.axis.com

중점 기능

AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics는 사람, 차량, 차종을 감지 및 분류하는 사전 설치된 다기능 비디오 분석입니다. AI 기반 알고리즘과 행동 조건 덕분에 장면과 내부의 공간적 행동을 분석하고, 이 모든 것이 사용자의 특정 요구에 맞게 조정됩니다. 확장 가능하며 옛지 기반으로 다양한 시나리오를 동시에 실행하고 설정하는 데 최소한의 수고만 필요합니다.

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault는 Axis 장치를 보호하는 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼입니다. 모든 보안 작업이 의존하는 토대를 형성하고 장치의 ID를 보호하고 공장에서 무결성을 보호하며 민감한 정보를 무단 액세스로부터 보호하는 기능을 제공합니다.

신뢰의 root를 구축하는 것은 장치의 부팅 프로세스에서 시작됩니다. Axis 장치에서 하드웨어 기반 메커니즘인 **보안 부팅**은 장치가 부팅되는 운영 체제(Axis OS)를 확인합니다. 그러면 빌드 프로세스 동안, AXIS OS가 암호화 서명됩니다(**서명 펌웨어**). 보안 부팅과 서명 펌웨어는 서로 연결되어 장치의 수명 주기 동안 펌웨어가 변조되지 않았는지 확인하고 장치가 승인된 펌웨어에서만 부팅되도록 합니다. 이렇게 하면 모든 보안 작업을 좌우하는 신뢰 체인에 대해 암호화된 검증된 소프트웨어의 중단 없는 체인이 생성됩니다.

보안 측면에서 **보안 키 저장소**는 보안 위반 시 악의적인 추출로부터 보안 통신(IEEE 802.1X, HTTPS, Axis 장치 ID, 접근 제어 키 등)에 사용되는 암호화 정보를 보호하기 위한 중요한 빌딩 블록입니다. 보안 키 저장소는 Common Criteria 및/또는 FIPS 140 인증 하드웨어 기반의 암호화 컴퓨팅 모듈을 통해 제공됩니다. 보안 요구 사항에 따라 Axis 장치에는 TPM 2.0(Trusted Platform Module) 또는 보안 요소 및/또는 시스템 온 칩(SoC) 내장 TEE(Trusted Execution Environment)와 같은 모듈이 하나 또는 여러 개 있을 수 있습니다.

서명 비디오는 비디오 파일의 관리 체인을 증명하지 않고도 비디오 증거가 변조되지 않았음을 확인할 수 있도록 합니다. 각 카메라는 보안 키 저

장소에 안전하게 저장된 고유한 비디오 서명 키를 사용하여 비디오 스트림에 서명을 추가합니다. 이렇게 하면 비디오가 시작된 Axis 카메라로 다시 추적할 수 있으므로 카메라를 떠난 후 장면이 변조되지 않은 것을 확인할 수 있습니다.

Axis Edge Vault에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/solutions/edge-vault를 참조하십시오.

흔들림 보정(EIS)

흔들림 보정(EIS)은 카메라가 진동에 노출되는 상황에서도 부드러운 영상을 제공합니다. 내장된 자이로스코프 센서는 카메라의 움직임과 진동을 지속적으로 감지하고 프레임을 자동으로 조정하여 항상 필요한 세부 사항을 캡처할 수 있도록 합니다. 흔들림 보정(EIS)은 카메라 모션의 모델링을 위해 다양한 알고리즘을 활용하며, 이는 이미지를 수정하는 데 사용됩니다.

Forensic WDR

광역 역광 보정(WDR) 기술이 적용된 Axis 카메라는 중요한 포렌식 세부 사항을 명확하게 보는 것과 열악한 조명 조건에서 흐릿하게 보는 것 사이에 차이를 만듭니다. 제일 어두운 부분과 제일 밝은 부분의 차이는 이미지 유용성과 선명도에 문제를 일으킬 수 있습니다. Forensic WDR은 가시적인 노이즈와 왜곡을 효과적으로 줄여 포렌식 유용성을 최대화하도록 조정된 비디오를 제공합니다.

Lightfinder

Axis Lightfinder 기술은 암흑에 가까운 어둠 속에서도 최소한의 모션 블러로 고해상도 전체 컬러 비디오를 제공합니다. Lightfinder는 노이즈를 없애기 때문에 장면의 어두운 부분을 표시하고, 심한 저조도에서 세부 사항을 포착합니다. Lightfinder가 장착된 카메라는 사람의 눈보다 저조도에서 색상 식별을 더 잘합니다. 감시에서 색상은 사람, 물체 또는 차량을 식별하는 중요한 요소가 될 수 있습니다.

자세한 내용은 axis.com/glossary를 참조하십시오.