

AXIS T94Q01F天井および支柱取付ブラケット

さまざまな設置シナリオ向け

パウダーコーティングされたアルミニウム製のAXIS T94Q01F天井および支柱取付ブラケットは、天井/梁への設置と支柱/パラペットへの設置の両方に使用できます。これを使用すると、Axisの固定カメラ用ハウジングを天井、梁、軒、ひさしなどの硬い表面の下に取り付けることができます。また、ポールや支柱の上端部、パラペット、その他の水平建造物にも取り付けることができます。回転アーム機能により、カメラの向きの変更やメンテナンスが容易です。ケーブルはパイプ内に配線されているため、天候や破壊行為にさらされることはありません。側面から配線するときは、ケーブルコンジットやAxisのコンジットアダプター(寸法3/4インチ)を使用してケーブルを保護します。

- > 屋内外で使用可能 - 天井、支柱、パラペット
- > 設置とカメラのメンテナンスが容易
- > 頑丈で安全 - 何年にもわたりカメラを安定した状態に維持
- > 耐腐食性



AXIS T94Q01F天井および支柱取付ブラケット

一般		認証・認可	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27 EN 50581、REACH、CE
対応製品	AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、 AXIS T93E05、AXIS T93G05、 AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、 AXIS Q1775-Eネットワークカメラ	外形寸法	271 x 300.4 x 129.7 mm
ケーシング	NEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム 取付ブラケット カラー: 白 NCS S 1002-B	重量	1.3 kg
設置環境	屋内用 屋外用	付属品	インストールガイド
ケーブル引き込み	内部 背面: ケーブル孔 側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ	オプション アクセサリ	AXIS ACI Conduit Adapter3/4インチNPS AXIS ACI Conduit Adapter3/4インチU型30 mm AXIS Bird Control Spike その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照 してください。
最大耐荷重	5 kg	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してくださ い。
照射角度	アーム: 360° チルト: +25° ~- 65° パン: +100° ~-100°	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	