

AXIS TU8006 60 W Midspan

Do urządzeń o dużej mocy

AXIS TU8006 to zasilacz midspan o mocy 60 W z jednym portem, zgodny z urządzeniami IEEE 802.3bt i High PoE. Power over Ethernet (PoE) oferuje łatwe i ekonomiczne rozwiązanie zasilania produktów sieciowych. Za pomocą jednego kabla sieciowego zasilacz midspan PoE dostarcza do urządzenia sieciowego z wbudowaną obsługą PoE zasilanie i dane. Nie ma potrzeby wymiany istniejących przełączników Ethernet i infrastruktury kablowej. Kabel zasilania AXIS TU6011 jest sprzedawany oddzielnie. Zasilacz można zamontować na ścianie, półce lub szynie DIN za pomocą zacisku AXIS T91A03 DIN Rail Clip A.

- > Obsługuje zasilanie IEEE 802.3bt o mocy 60 W
- > 100–240 V AC
- > Wysoka wydajność energetyczna
- > Kabel zasilania sprzedawany oddzielnie



AXIS TU8006 60 W Midspan

Zasilacze midspan

Funkcja

Kabel Ethernet służy do doprowadzania zasilania i przesyłania danych do sieciowego produktu do dozoru wizyjnego
W przypadku produktów bez wbudowanego modułu PoE należy zastosować rozgałęźnik PoE

Szybkość przesyłania danych

10/100/1000 Mbps

Instalacja i zarządzanie

Automatycznie wykrywa urządzenia obsługujące PoE, PoE+ i PoE++ i dostarcza zasilanie.

Dane i zasilanie

Zasilanie

IEEE 802.3 BT typ 3 Klasa 6

Wejście

Napięcie wejściowe zasilania prądem przemiennym:
Od 100 do 240 V AC
Częstotliwość prądu przemiennego: 50–60 Hz

Wyjście

56 V DC (maks. 60 W)

Złącza

Ekranowane RJ45, EIA 568A i 568B
Złącze C14

Okablowanie

Dane przesyłane parami 1/2 i 3/6 dla Ethernetu 10/100 i wszystkimi czterema parami dla Gigabit Ethernet
Zasilanie dostarczane przez pary do przesyłania danych:
1/2 z powrotem i 3/6 + (maks. 0,535 A)
7/8 z powrotem i 4/5 + (maks. 0,535 A)

Aprobaty

Bezpieczeństwo

Znak BSMI, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 wyd. 3

EMC

CISPR 32 klasa A, EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, FCC część 15 podczęść B klasa A, ICES(A)/NMB(A), ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9832 klasa A, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, VCCI klasa A

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Zapisy ogólne

Obudowa

Tworzywo sztuczne
Kolor: biały

Montaż

Uchwyt ścienny
Uchwyt do montażu na półce
Szyna DIN

Wyświetlacz i wskaźniki

Wskaźnik LED portu

Warunki eksploatacji

60 W: -10 ÷ +45°C (14 °F ÷ 113 °F)
30 W: -20 ÷ +55°C (-4 °F ÷ 131 °F)
Wilgotność 0–90% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

-20 ÷ +70°C (-4 °F ÷ 158 °F)
Wilgotność 0–95% RH (bez kondensacji)

Pobór prądu

Przy 230 V AC:
Bez podłączonego urządzenia zdalnego: maks. 0,15 W
Z podłączonym urządzeniem zdalnym o mocy 15 W: 17,3 W
Z podłączonym urządzeniem zdalnym o mocy 30 W: 32,9 W
Z podłączonym urządzeniem zdalnym o mocy 60 W: 65,4 W

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

235 g (0,518 lb)

Zawartość opakowania

Midspace, instrukcja instalacji

Wymagane akcesoria

Kabel zasilania AXIS TU6011

Akcesoria opcjonalne

AXIS T91A03 DIN Rail Clip A

Gwarancja

5-letnia gwarancja Axis: axis.com/warranty

Zrównoważony rozwój**Kontrola substancji**

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz normą EN IEC 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Zawartość odnawialnych węglowodórnych tworzyw sztucznych: 50% (pochodzące z recyklingu)

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD

Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

