

Caméra réseau Q8665-LE PTZ

Une vision rapide et précise avec éclairage IR

L'AXIS Q8665-LE propose une fonction panoramique/inclinaison rapide avec éclairage IR puissant, offrant une portée pouvant atteindre 150 mètres/164 yards dans l'obscurité totale. Elle bascule vers le haut à 40 ° et peut être montée au sommet de colonnes, permettant un champ de vision à 360 ° sans aucune interférence dans la ligne de visée. Ce modèle est conforme aux normes IP66 et NEMA 4X pour la protection contre la poussière, la pluie et la neige. Il est équipé d'un essuie-glace pour éliminer l'excès d'eau ou de pluie. Dans les endroits soumis à de forts risques de poussière, de sable et de particules de suie émises par les véhicules, il est possible d'acheter un accessoire de lavage pour projeter un liquide nettoyant et garder les fenêtres propres.

- > **Éclairage IR**
- > **Panoramique continu à 360 ° (infini)**
- > **Zoom optique 18x en HDTV 1080p**
- > **Étanche et résistant à la poussière**
- > **-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)**



Caméra réseau Q8665-LE PTZ

Modèles	AXIS Q8665-LE 24 V CA AXIS Q8665-LE 100 V CA AXIS Q8665-LE 120 V CA AXIS Q8665-LE 230 V CA
Caméra	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,9"
Objectif	Objectif à foyer progressif, 4,7–84,6 mm, F1.6 - 2.8 Champ de vision horizontal : 59°-4° Champ de vision vertical : 35°-2° Champ de vision diagonal : 68°-4° Mise au point automatique, fonction jour/nuit automatique
Jour et nuit	Basculement automatique de filtre infrarouge à filtre passe infrarouge en mode nuit
Éclairage minimum	Couleur : 0,5 lux à 30 IRE F1.6 Noir et blanc : 0 lux avec éclairage IR intégré
Durée d'obturation	de 1/28000 s à 2 s
Panoramique/inclinaison/zoom	Panoramique : 360° infini, 0,02°/s à 40°/s Inclinaison : -90° à + 40°, 0,02°/s à 30°/s Zoom : Zoom optique 18x, zoom numérique 12x Précision prédéfinie : 0.02° Positions préréglées, tour de garde, sélection de pilotes, file d'attente de contrôle
Vidéo	
Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), profil principal et Profils de base H.264 Motion JPEG
Résolutions	1920 x 1080 HDTV 1080p à 160 x 90
Fréquence d'image	Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) dans toutes les résolutions
Flux vidéo	Flux multiples, configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Bande passante et fréquence d'images contrôlables H.264 VBR/MBR
Réglages de l'image	Réglage manuel de la vitesse d'obturation, compression, couleur, luminosité, netteté, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, compensation de rétroéclairage, WDR avec contraste dynamique, réglage de précision du comportement en faible éclairage, duplication des images, rotation, texte et images en surimpression, changement de mode Jour/Nuit
Réseau	
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^a , cryptage, contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X ^a , authentification Digest, journal d'accès utilisateurs, gestion des certificats centralisée
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Intégration système	
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et plate-forme d'applications pour caméras AXIS, caractéristiques disponibles sur www.axis.com Système d'hébergement vidéo AXIS (AVHS) avec connexion en un seul clic ONVIF [®] Profile S et ONVIF [®] Profile G, spécifications détaillées sur www.onvif.org
Vidéo intelligente	AXIS Video Motion Detection, alarme de sabotage, fonction gatekeeper Prise en charge de AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir www.axis.com/acap
Déclencheurs d'événements	Outils d'analyse, événements de stockage local
Actions sur événement	Mode jour/nuit, texte en surimpression, enregistrement vidéo vers un stockage local, mémorisation d'images pré/post-alarme Téléchargement de fichiers par FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, réseau partagé et e-mail Notification via e-mail, HTTP, HTTPS et TCP

Flux de données	Données d'événements
Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels
Général	
Boîtier	Boîtier aluminium et ABS conforme aux normes IP66 et NEMA 4X Couleur : RAL 9002 Essuie-glace inclus
Mémoire	RAM 256 Mo, mémoire flash 128 Mo
Alimentation	Tension d'entrée à l'unité de base : 24 V CA Tension d'entrée au boîtier du capteur de lumière : 100 V CA, 120 V CA, 230 V CA Standard : 40 W (sans éclairage), 94 W (avec éclairage) Max : 55 W (sans éclairage), 115 W (sans éclairage)
Connecteurs	Connecteur réseau RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Connecteur d'alimentation CN1 connecteur de signal REL1 en CN4
Éclairage infrarouge	Angle d'éclairage : 2 x 30° Puissance : 60 W Longueur d'onde : 850 nm Intensité lumineuse réglable manuellement, Seuil du capteur de lumière réglable
Stockage	Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge du cryptage de la carte SD Prise en charge de l'enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS) Pour obtenir des conseils sur la carte SD et le NAS, rendez-vous sur www.axis.com
Conditions d'utilisation	De -40 °C à 55 °C (40 °F à 131 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation) Le contrôle de température arctique permet de démarrer la caméra par -40 °C/°F
Conditions de stockage	De -40 °C à 65 °C (40 °F à 149 °F)
Homologations	EMC EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, VCCI Classe A ITE, ICES-003 Classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe A, EN 50121-4 120 V CA and 230 V CA: KCC KN22 Classe A, KN24 Environnement IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 4x Sécurité IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60950-2 24 V CA et 120 V CA : UL 60950-1, UL 60950-22
Dimensions	496 x 584 x 463 mm (19 1/2 x 23 x 18 1/4 in)
Poids	21,5 kg (47,4 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation Kit AXIS PT Projecteur IR B Boîtier du capteur de lumière AXIS Q8665-LE (non inclus avec le modèle AXIS Q8665-LE 24 V AC)
Configuration matérielle requise	Support mural K AXIS ou support colonne K AXIS
Accessoires en option	Dispositif de lavage A AXIS Support d'angle AXIS T95A64 Support colonne AXIS T95A67 Armoire A de convertisseur de média AXIS T98A15-VE Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez www.axis.com
Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des Application Development Partners d'Axis disponibles sur www.axis.com/vms
Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Chinois traditionnel
Garantie	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée d'AXIS, consultez la page www.axis.com/warranty

a. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (www.openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility