

AXIS M1125 Network Camera

機能が豊富で手頃な価格のHDTV 1080pカメラ

AXIS M1125は、毎秒最大25/30フレームでHDTV 1080p映像を配信できるデイナイトカメラです。このカメラには、IR補正付きのバリフォーカルレンズが搭載されており、オプションレンズへの交換も可能です。AXIS M1125には、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量を大幅に低減するAxis Zipstreamテクノロジーが搭載されています。WDR Forensic Capture機能は、複雑な照明環境のシーンでもフォレンジック用に最適化された映像を提供します。AXIS M1125は、設置をシンプルにするPower over Ethernet、エッジストレージ用のmicroSDカードスロット、外部接続用のデジタル入出力ポートを搭載しており、人数カウントやヒートマッピングなどの分析アプリケーション向けの能力が強化されています。

- > HDTV 1080pで最大25/30フレーム/秒
- > バリフォーカルCSマウントレンズ
- > デイナイトカメラ
- > WDR - Forensic Capture
- > Axis Zipstreamテクノロジー



AXIS M1125 Network Camera

カメラ

イメージセンサー
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"

レンズ
バリフォーカル、IR補正、CSマウント、DCアイリス、3~10.5 mm
水平画角: 91° -32°
垂直画角: 49° -18°

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 0.25ルクス、F1.4
白黒: 0.05ルクス、F1.4

シャッター速度
1/66500~1秒

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 Baseline、Main、High profile (MPEG-4 Part 10/AVC) (MPEG-4 Part 10/AVC)
Motion JPEG

解像度
1920×1080~160×90

フレームレート
すべての解像度で最大25/30フレーム/秒

ビデオストリーミング
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御、VBR/ABR/MBR
H.264

画像設定
WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影シーンによる)、手動シャッタースピード、圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、低照度での動作の微調整、画像の回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、縦横比の調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF[®]プロファイルG、ONVIFプロファイルS、およびONVIF[®]プロファイルT。仕様についてはwww.onvif.orgを参照のこと

分析機能
含まれるもの

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告
追加可能

AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

イベントトリガー
ビデオ分析、エッジストレージイベント、外部入力

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使口するためにOpenSSL Projectによって開発されたソフトウェアと (www.openssl.org)、Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントアクション
ファイルのアップロード:FTP、HTTP、HTTPS、
SFTP、ネットワーク共有、電子メール
HTTP、HTTPS、TCP、電子メールによる通知
エッジストレージへの映像の保存、ビデオバッファ
(プリ/ポストアラーム)、PTZプリセット、ガードツ
アー、ビデオクリップの送信、SNMPトラップの送
信、デイナイトビジョンモード、WDRモード、ス
テータスLEDインジケーター、出力ポート

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

概要

ケーシング
ポリカーボネート混合
カラー: 白 NCS S 1002-BおよびAXISブラック NCS
S9000-N

取付
¼インチ-20 三脚ネジ穴
カメラスタンド付属

サステナビリティ
PVC不使用

PCBは臭素不使用

メモリー
RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

電源
8~28 V DCまたはPower over Ethernet (PoE) IEEE
802.3af Class 2、最大5.0 W、標準3.6 W

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
ターミナルブロック (入力×1、出力×1 (12 V DC出
力、最大負荷15 mA))
DC電源入力用ターミナルブロック

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカードの暗号化
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度
-20 °C~50 °C
湿度10%~85% RH (結露不可)

保管条件
-20 °C~50 °C
湿度5~95% RH (結露不可)

認証 EMC

EN 55022 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 61000-6-2、EN 55024、
EN 50121-4、FCC Part 15 Subpart B Class A、
ICES-003 Class A、VCCI Class A、
RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN22 Class A、
KN24

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252
環境

EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、
IEC 60721-4-3 Class 3M4

ネットワーク

NIST SP500-267

寸法
44 x 70 x 148 mm

重量
ベアボーン: 160 g
レンズ装着時: 200g

付属品
AXIS T91A11 Stand White、インストールガイド、
Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)

オプションアクセサリ
AXIS T91A04/T91A05 Camera Holders, AXIS T91A50
Telescopic Ceiling Mount, AXIS T92E20 and AXIS T93F
Housing Series, Mains adaptor PS-P terminal
connector, AXIS T8006 PS12, AXIS T90B Illuminators

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axis
のアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ
管理ソフトウェア。詳しくはaxis.com/vmsを参照

言語
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語

保証
Axisの3年保証およびAxis延長保証 (オプション)につい
ては、axis.com/warrantyを参照