

AXIS A9161ネットワークI/Oリレーモジュール

費用対効果に優れたインテリジェントモジュール

AXIS A9161ネットワークI/Oリレーモジュールは、状態監視に対応した6つの設定可能なI/Oおよびリレーを搭載しています。モジュールは、PIRモーションディテクタまたはスイッチからの信号などの入力に反応し、アクションをトリガーします。オープンプラットフォームにより、AXIS A1001 Network Door Controller、ネットワークカメラ、その他の設備システムとの高度な統合が可能になります。AXIS A9161はスタンドアロンでも動作します。I/Oデバイスに電力を供給することにより、追加のI/Oまたはリレーを必要とするAxis製品の機能を拡張できます。手軽なサイズとケースにより、簡単かつ柔軟に設置できます。

> I/O (×6) およびForm Cリレー (×1)

> 12 Vおよび24 V DC入出力またはPoE

> Axisオープンプラットフォームに基づき開発 - VAPIXおよびACAP

> AXIS Camera Stationまたはサードパーティ製ソフトウェアで使用



AXIS A9161ネットワークI/Oリレーモジュール

I/Oインターフェース		ソフトウェア	Internet Explorer、Firefox、Chrome、またはSafariによる設定と基本的管理
デジタルI/O	I/O (×6)、入力、アナログ読み出しによる状態監視または出力として設定可能 (デジタル入力: 0~40 V DC (最大)、0~12 Vで監視可能 (4つのステータス)、デジタル出力: 0~40 V DC (最大)、オープンドレイン、最大100 mA)	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ 256 MB
リレー	Form Cリレー (×1)、NO/NC接点、最大1 A、30 V DC	電源	電源入力: 8~28 V DC、最大26 WまたはPower over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3 電源出力: 12 V DCおよび24 V DC。 最大電源出力を12 Vと24 V出力で共有: PoE Class 3: 7 W、DC入力: 17 W
ネットワーク		コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TXターミナルブロック (×1): DC入力 (×1)、DC出力 (×1)、入力/出力 (×6)、リレー (×1)、コネクタのケーブルサイズ: CSA: AWG 28~16、CUL/UL: AWG 30~14
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証	動作条件	-40 °C~55 °C 湿度20~85% RH (結露不可)
対応プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS ^a 、TLS ^a 、QoS layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS	認証・認可	EN 55032 Class B、EN 50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR32 Class B、VCCI Class B、IEC/EN/UL 62368-1、EN 50581
システムインテグレーション		外形寸法	35 x 178 x 120 mm
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。 www.axis.com で仕様を入手可能 AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)	重量	500 g
イベント/アラーム		付属品	ジャンパーキット、トルクスレンチTR20、DINクリップ、インストールガイド
いたずら検知	トップカバーの取り外し	オプションアクセサリ	AXIS T8120 Midspan 15 W、AXIS T8129 PoE Extender 電源AXIS T8006 PS12
イベント履歴	30 000先入れ先出し (FIFO)	言語	英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語
イベントアクション	イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用、外部出力ポート ステータスLED、SNMPトラップの送信	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
イベントトリガー	いたずら検知、ネットワーク接続断絶、設定、イベントロガー、ハードウェア、入力信号、スケジュール、システム、時間、監視入力 (4つのステータス)、リレーおよび出力、ハートビート損失	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。	
一般		環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
環境保護	PVC不使用		