

## Axis High PoE(Power over Ethernet) 스플리터 Axis PTZ 돔 네트워크 카메라용 High PoE(Power over Ethernet)



- > Axis PTZ 돔 네트워크 카메라 지원
- > IEEE 802.3at 준수

Axis High PoE(Power over Ethernet) 스플리터는 전원 콘센트 및 전기 케이블을 설치할 필요 없이 네트워크 비디오 제품에 전력을 공급하기 위한 쉽고, 빠르며, 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

Axis High PoE(Power over Ethernet) 스플리터를 사용하면 Axis 네트워크 비디오 제품이 같은 이더넷 케이블로 데이터와 전원을 수신할 수 있습니다.

High PoE 제품을 사용하면 전원 케이블과 콘센트를 사용할 수 없는 곳에서 네트워크 비디오 제품을 더욱 간편하게 설치할 수 있으므로 설치 비용을 절감할 수 있습니다.

이더넷 케이블상에서 데이터와 전원을 분리하는 스플리터는 PoE 내장 지원 기능이 없는 네트워크 비디오 제품에 사용됩니다.

이러한 스플리터는 IEEE 802.3at 표준에 지정된 대로 더 많은 전원을 필요로 하는 네트워크 장치에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.

## 기술 사양 - Axis High PoE(Power over Ethernet) 스플리터

<b>모델</b>	<b>AXIS T8126 High PoE 스플리터 12V</b> <b>AXIS T8128 High PoE 스플리터 24V</b>	<b>승인</b>	WEEE, CE, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, EN 55024
<b>일반</b>		<b>치수</b>	94 x 31 x 73mm (3.7 x 1.1 x 2.9in)
<b>기능</b>	PoE 내장 지원 기능이 없는 네트워크 비디오 제품에 대해 네트워크 케이블상에서 데이터와 전원 분리	<b>무게</b>	112g(0.25lb)
<b>커넥터</b>	데이터 및 전원 입력: 차폐식 RJ45 데이터 출력: 차폐식 RJ45 전원 출력: DC 슬롯형 커넥터, '+' 중앙에 맞춤	<b>포함 액세서리</b>	<b>AXIS T8126:</b> AXIS 214 PTZ용 케이블 어댑터, 비디오 엔코더 지원되는 제품 목록에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/products/pol/high_poe/supported.htm">www.axis.com/products/pol/high_poe/supported.htm</a> 을 참조하십시오.
<b>전원</b>	입력: 최대 30W 출력: <b>AXIS T8126:</b> 12V DC에서 2A <b>AXIS T8128:</b> 24V DC에서 1A	<b>보증</b>	Axis의 1년 보증에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 를 참조하십시오.
<b>설치 및 관리</b>	미드스팬과 카메라 간에 플러그 앤 플레이 설치	<b>자세한 정보는 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>에서 확인하실 수 있습니다.</b>	
<b>작동 조건</b>	0°C~40°C(32°F~104°F) 습도: 최대 90% RH(비응축)		