

AXIS M1145 네트워크 카메라

작고 저렴한 HDTV 1080p 카메라

보드 마운트, 가변 초점 P-아이리스 렌즈가 장착된 AXIS M1145는 2메가픽셀/HDTV 해상도로 우수한 이미지 품질을 제공합니다. P-아이리스 제어는 최적의 피사계심도, 해상도, 이미지 대비 및 선명도를 제공합니다. PoE(Power over Ethernet)는 네트워크를 통해 카메라에 전원을 공급하므로 설치 비용을 절감할 수 있습니다. AXIS M1145 카메라는 또한 수동으로 미세 조정할 필요가 없는 원격 줌 및 포커스를 제공합니다. 에지스토리지뿐만 아니라 디지털 팬/틸트/줌 기능을 지원하여 전체 화면에서 잘라낸 화면을 확인하거나 녹화하기 위해 스트리밍할 수 있습니다. 입/출력 포트는 알람 패널에 대한 간단한 알림, 릴레이 제어 또는 PIR 센서 사용 시 사용할 수 있습니다.

- > HDTV 1080p/2MP 품질
- > P-아이리스 제어
- > 에지스토리지
- > PoE(Power over Ethernet)
- > I/O 지원



AXIS M1145 네트워크 카메라

카메라		데이터 스트리밍	이벤트 데이터
이미지 센서	프로그램미블 스캔 RGB CMOS 1/2.9"	일반	
렌즈	가변 초점, 3 ~ 10.5mm, F1.4 수평 화각: 95°-34° 수직 화각: 47°-19° 원격 포커스/줌, 내장형 적외선 차단 필터	케이스	색상: 흰색 NCS S 1002-B 알루미늄 및 PC/실록산, 42% 재활용 플라스틱
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터	지속성	PVC 없음
최저 조도	컬러: 0.4lux, F1.4 흑백: 0.08lux, F1.4	메모리	256MB RAM, 128MB 플래시
셔터 시간	1/28000 s ~ 2s 전력선 주파수 50 Hz 1/33500 s ~ 2s 전력선 주파수 60 Hz	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 최대 6.0W
팬/틸트/줌	디지털 PTZ	커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1개 알람 입력 및 1개 출력
비디오		스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 전용 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 프로파일 Motion JPEG	작동 조건	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
해상도	1920x1080 ~ 160x90	승인	EMC EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24 안전 IEC/EN/UL 60950-1 환경 EN 50581
프레임 레이트	모든 해상도에서 25/30fps (전력선 주파수 50/60Hz)	치수	높이: 46mm(1.79in) 길이: 114mm(4.5in) 너비: 75mm(3in)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264	무게	250g(0.55lb)
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 역광 보정, 이미지 미러링, 회전 -Corridor Format 포함, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 회전: 0°, 90°, 180°, 270° WDR - 다이나믹 대비, 노출 제어, 노출 영역, 저조도에서 동작 미세 조정	포함 액세서리	스탠드, 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개
네트워크		액세서리 옵션	Axis 마운트, Axis 하우징 및 캐비닛, Axis 미드스팬, Axis 조명 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.axis.com 을 참조하십시오.
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ³ 암호화, IEEE 802.1X ³ 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그, 중앙 집중식 인증서 관리	비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 (www.axis.com/techsup/software 에서 확인 가능)
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
시스템 통합		보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션, www.axis.com/warranty 참조
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함) 사양은 www.axis.com 에서 확인 원클릭 카메라 연결기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile G, 사양은 www.onvif.org 에서 확인	a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어 (www.openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호 소프트웨어가 포함됩니다.	
분석	포함되는 항목 AXIS Video 모션 디텍션, 액티브 탭퍼링 알람 지원되는 항목 AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 참조	환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility	
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트, 외부 입력, 시간 예약		
이벤트 동작	FTP, HTTP, 네트워크 공유 및 이메일을 통해 파일 업로드 이메일, HTTP 및 TCP를 통한 알람, 사전 및 사후 알람 비디오 버퍼링, 외부 출력 활성화, 에지 스토리지에 비디오 녹화, PTZ 프리셋 이동, 가드 투어		