

# Настольный терминал AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

Компактное клиентское решение для серверных установок

Настольный терминал AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal дополняет устройства видеозаписи AXIS и обеспечивает быструю настройку рабочей станции системы видеонаблюдения. В терминал уже загружен клиент AXIS Camera Station и заданы все настройки, чтобы сократить время установки. В терминале AXIS S9101 Mk II предварительно установлены проверенные аппаратные компоненты и ПО, оптимизированные для видеонаблюдения. Также в комплект поставки входит 5-летняя гарантия.

- > **Удобство монтажа**
- > **В комплект входит программное обеспечение AXIS Camera Station.**
- > **Проверенное оборудование**
- > **Всесторонняя поддержка**



# Настольный терминал AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

Процессор	Intel® Pentium®
Память	8 ГБ
Видеокарта	Intel® UHD Graphics
Питание	Макс. 60 Вт 100–240 В пер. тока, 1,8 А, 50/60 Гц 12 В пост. тока, 5 А Внешний блок питания
Разъемы	На передней панели: 2 порта USB 3.1 1 линейный аудиовход 1 линейный аудиовыход Задняя сторона: 2 порта USB 3.1 1 порт Ethernet (RJ45), 1 GbE 2 порта DisplayPort™ 1.2

## Видео

Передача видеопотока	Потоковая передача видео в режиме "Живой просмотр": Монитор с разрешением 4K в одном из следующих многоэкранных режимов: 1 поток при разрешении 4K с частотой кадров 30 кадр/с 4 потока при разрешении 1080p с частотой кадров 30 кадр/с 9 потоков при разрешении 720p с частотой кадров 30 кадр/с 24 потока при разрешении 360p с частотой кадров 15 кадр/с При подключении дополнительного монитора с разрешением 1080p, возможно, потребуется отрегулировать частоту кадров. Поддержка всех многоэкранных режимов AXIS Camera Station Воспроизведение (один монитор с разрешением 4K): Поддержка тех же многоэкранных режимов, что и при живом просмотре
----------------------	--

## Общие характеристики

Операционная система	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Встроенное средство восстановления операционной системы: да Диск операционной системы: SSD диск 128 ГБ
Условия эксплуатации	От 0 °C до 35 °C Относительная влажность 5–95 % (без образования конденсата)
Условия хранения	От -40 до 65 °C
Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC, часть 15, раздел В, класс В, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32, класс В, VCCI, класс В Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1
Размеры	207 x 43 x 207 мм
Масса	1,8 кг
Дополнительные аксессуары	Джойстики и пульты управления Axis Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте <a href="http://axis.com">axis.com</a>
Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

Экологическая ответственность: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)