

## AXIS P1254 Network Camera

### 費用対効果の高いミニバレットカメラ

AXIS P1254 Network Cameraは費用対効果に優れたバレットスタイルのミニカメラで、店舗、ホテル、オフィスにおいて簡単で目立たずに設置できます。AXIS P1254は屋内用途で、センサーユニットとメインユニットで構成されています。102°の水平画角とHDTV 720pビデオを提供します。このセンサーユニットは壁や天井に取り付けることができ、ご希望の撮影方向に回転やチルトを行うことができます。取り外し可能な8mのケーブルでセンサーユニットと小さなメインユニットを接続し、メインユニットは目立たない場所に配置することができます。メインユニットは、PoE、エッジストレージに対応し、Zipstreamテクノロジーが帯域幅とストレージの使用量を低減します。

- > 簡単で目立たない設置
- > センサーユニットを目的の方向に回転またはチルト可
- > 水平画角102°
- > 解像度 HDTV 720p
- > Axis Zipstreamテクノロジー



# AXIS P1254 Network Camera

## カメラ

イメージセンサー  
1/4インチ (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ  
固定アイリス  
2.1 mm、F2.2  
水平画角: 102°  
垂直画角: 56°

最低照度  
カラー: 0.4ルクス

シャッター速度  
1/24500秒~1/6秒

カメラ調整  
パン: ±180°  
チルト: 0° ~90°  
回転±90°

## ビデオ

ビデオ圧縮  
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile  
Motion JPEG

解像度  
1280×720~480×270

フレームレート  
25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング  
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム  
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)  
フレームレートおよび帯域幅の制御  
H.264 VBR/ABR/MBR

画像設定  
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロール、露出ゾーン、ローカルコントラスト、画像の回転、コリドールフォーマット、WDR、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング

## ネットワーク

セキュリティ  
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS<sup>1</sup>暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)<sup>1</sup>ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル  
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS<sup>1</sup>、SSL/TLS<sup>1</sup>、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP<sup>TM</sup>、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

## システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース  
VAPIX<sup>®</sup>、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能  
One-Click Cloud Connection  
ONVIF<sup>®</sup> Profile G、ONVIF<sup>®</sup> Profile S、およびONVIF<sup>®</sup> Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照

イベントトリガー  
分析機能  
エッジストレージイベント

イベントアクション  
ファイルのアップロード: 電子メール、FTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有  
イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP  
プリ/ポストアラーム映像のバッファリング  
SNMPトラップの送信、WDRモード

設置支援機能内蔵  
ピクセルカウンター

データストリーミング  
イベントデータ

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

## 分析機能

### アプリケーション 含まれるもの

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、  
AXIS Loitering Guard、AXIS Video Motion Detection  
追加可能

AXIS Cross Line Detection  
AXIS Camera Application Platformに対応する、サード  
パーティ製アプリケーションをインストール可能、  
[axis.com/acap](https://axis.com/acap)を参照

## 概要

### ケーシング

**AXIS P12 Mk II Main Unit** : スチールおよびプラス  
チック  
**AXIS F1004 Bullet Sensor Unit** : プラスチック

### メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB

### 電源

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class  
2  
最大4.0 W、標準2.5 W

### コネクター

10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45メスコネクター  
センサーユニット接続用RJ12コネクター

### ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化  
に対応  
NAS (Network Attached Storage) への録画  
推奨するSDカードとNASについては、[axis.com](https://axis.com)を参照

### 動作温度

-20 ° C ~ 50 ° C  
湿度10 ~ 85% RH (結露不可)

### 保管条件

-40 ° C ~ 65 ° C (-40 ° F ~ 149 ° F)  
湿度5 ~ 95% RH (結露不可)

## 認証 EMC

EN 55022 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、  
ICES-003 Class B、VCCI Class B  
KCC KN32 Class B、KN35  
安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252  
環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、  
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27  
ネットワーク

NIST SP500-267

## 寸法

**AXIS P12 Mk II Main Unit** : 16 x 46 x 109 mm (0.6 x  
1.8 x 4.3 in)  
**AXIS F1004 Bullet Sensor Unit** : 60 x 60 x 89 mm (2.4  
x 2.4 x 3.5 in)  
センサーユニットのケーブル : 8 m (26 ft)

## 重量

**AXIS P12 Mk II Main Unit** : 72 g (0.16 lb)  
**AXIS F1004 Bullet Sensor Unit** : 55 g (0.12 lb)  
センサーユニットのケーブル : 128 g (0.28 lb)

## 付属品

インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユー  
ザーライセンス)

## オプションアクセサリー

AXIS T8120 15 W Midspan 1-port  
AXIS T8129 PoE Extender  
Network cable coupler indoor slim  
AXIS Surveillance Cards  
AXIS F7315 Cable White 15 m  
その他のアクセサリーについては、[axis.com](https://axis.com)を参照

## ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリ  
ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフ  
トウェア。詳しくは[axis.com/vms](https://axis.com/vms)を参照してくださ  
い。

## 保証

5年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)を参照してく  
ださい。