

AXIS TQ1809-LE Housing T92G

Robusta y protegida contra condiciones climáticas con OptimizedIR

La AXIS TQ1809-LE Housing T92G posee un resistente exterior metálico con clasificación IP66/IP67, NEMA 4X e IK10 de protección frente al polvo, la radiación ultravioleta, el agua y los impactos. Se ha diseñado como un elemento espacioso para albergar cámaras con accesorios de conexión y objetivos con montura CS de gran tamaño. Con ventiladores y calefactores eficientes, la carcasa mantiene las condiciones idóneas para componentes sensibles, al tiempo que permite a las cámaras funcionar en entornos extremadamente calientes y fríos. Adecuada para cámaras de caja fija en instalaciones tanto interiores como exteriores, la AXIS TQ1809-LE ofrece iluminación de infrarrojos integrada para lograr una vigilancia óptima en la oscuridad, así como conectividad PoE para realizar una instalación sencilla mediante un solo cable.

- > **Iluminación de infrarrojos integrada**
- > **Arranque a temperaturas de -40 °C a 60 °C**
- > **Con refrigeración y calefacción activa**
- > **Con las clasificaciones IP66, IP67 e IK10**
- > **Conectividad PoE**



AXIS TQ1809-LE Housing T92G

General	
Productos compatibles	AXIS Q1615 Mk III Network Camera AXIS Q1645 Network Camera AXIS Q1647 Network Camera AXIS Q1715 Block Camera (las salidas HDMI y SDI están desactivadas) AXIS P1375 Network Camera AXIS P1377 Network Camera AXIS P1378 Network Camera
Carcasa	Con clasificación IP66, IP67, NEMA 4X e IK10 Aluminio Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa o del embellecedor y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Alimentación	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4, 25,5 W máx.
Iluminación de IR	OptimizedIR con LED de infrarrojos de larga duración, con un consumo de energía eficiente, de 850 nm Rango de alcance de 30 m o más según la escena
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 60 °C Arranque: de -40 °C a 60 °C Humedad relativa del 10 al 100% (con condensación)
Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, EN 55015, EN 61547 Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambientales IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X Otras IEC 62471
Peso	5400 g
Sostenibilidad	Sin PVC, sin BFR/CFR
Accesorios incluidos	Guía de instalación, plantilla de perforado, kit de conexión, destornillador Torx® T20, parasol, protector del conector, AXIS T94Q01A Wall Mount
Accesorios opcionales	Accesorios de montaje T91, accesorios de montaje T94, motor YP3040 PT, Bird Control Spikes, AXIS Door Switch A Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com .
Garantía	Garantía de Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility