

# AXIS Audio Manager Pro C7050

## ネットワークオーディオの世界への入口

AXIS Audio Manager Pro C7050を使用すると、大規模なIPオーディオインストールを簡単にリモート管理することができます。1つのユーザーインターフェースから、音声システム全体を制御します。たとえば、音声デバイスのシステム設定、ゾーン管理、音声コンテンツ管理、音声スケジューリングなどの処理を行います。AXIS Audio Manager Proを使用すると、独立したゾーンで個別に管理するか、すべてのゾーンですべてのデバイスを管理して、音楽のブロードキャスト、ライブまたはスケジュールされたアナウンス、緊急メッセージの送信などを行うことができます。AXIS Audio Manager Proにより、迅速なインストール、直感的な操作、デバイスステータスのオンライン監視が実現され、ネットワーク音声のメリットが得られます。AXIS Audio Manager Proソフトウェアは、C7050サーバーにプリインストールされています。

> シングルユーザーインターフェース

> 集中管理

> ゾーン管理

> 音声コンテンツ管理

> スケジューリング



## AXIS Audio Manager Pro C7050

<b>プロセッサ</b>	Intel® Core™ i3-7100T、3.4GHz、3MBキャッシュ、2C/4T	<b>設置箇所</b>	VESA 100 x 100mm
<b>メモリー</b>	8GB (8GB×1) SO-DIMM 2400 MHz DDR4、non ECC	<b>動作条件</b>	5 ° C~35 ° C
<b>ストレージ</b>	M.2 128GB SATAソリッドステートドライブ	<b>保管条件</b>	-40 ° C~65 ° C
<b>グラフィックカード</b>	Intel®統合グラフィックス	<b>認証・認可</b>	FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KCC KN32 Class B、KN35、EN 62311、EN 55032、EN 55024、EN/IEC 61000-3-2、EN/IEC 61000-3-3、EAC、BSMI、EN 50564、EN 62623、IEC/EN/UL 60950-1
<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	<b>外形寸法</b>	182 x 33 x 178 mm
<b>一般</b>		<b>重量</b>	1.17 kg
<b>電源</b>	65W、外部電源アダプター AC入力90~264、50/60Hz	<b>付属品</b>	インストールガイド、電源(ケーブル付き)、安全および規制ドキュメント
<b>コネクタ</b>	外部USB 3.1 Gen 1 x 6 (前面 2/背面 4) RJ45イーサネット x 1 HDMI 1.4 x 1 ディスプレイポート 1.2 x 1 UAJ (ユニバーサルオーディオジャック) x 1 音声ライン出力 x 1	<b>オプションアクセサリ</b>	
		<b>保証</b>	Axisの3年保証、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照

## AXIS Audio Manager Pro

<b>一般</b>	1000個以上の音声デバイス	<b>ネットワーク</b>	
<b>言語</b>	英語、チェコ語	<b>対応プロトコル</b>	IPv4、HTTP、DNS、NTP、RTP、RTSP、TCP、UDP、DHCP、SIP、mDNS、M3U
<b>ライセンス</b>	無制限	<b>セキュリティ</b>	パスワード保護による複数のユーザーアクセスレベル
<b>対応製品</b>	AXIS C1004-E、AXIS C2005、AXIS C3003-E、AXIS C8033、AXIS C8210、AXIS C1310-E、AXIS C1410	<b>システムインテグレーション</b>	
<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	<b>音声ストリーミング</b>	URLによるインターネットラジオに対応。
<b>システム要件</b>			
<b>最低要件</b>	ハードウェアの設置: Intel® Core™ i3-7100T 仮想マシンのサポート: ハードウェアの最小要件と同様に割り当てられた構成とリソースを備えたVMware ESXi、Microsoft Hyper-V、Microsoft Windows Datacenter。	<b>VoIP</b>	Voice over IP (VoIP) システムと統合するためのSession Initiation Protocol (SIP) のサポート。ピアツーピアまたはSIP/PBXとの統合。
<b>音声</b>		<b>イベント</b>	
<b>音声ストリーミング</b>	32kbps~320kbps ステレオ/モノラル、ユニキャストまたはマルチキャスト、内部ストリーミング用にMPEG-1 Audio Layer 2 (MP2) avlib音声コーデックへの対応を参照	<b>イベントトリガー</b>	HTTPコマンドによるトリガー 再生スケジューラ
<b>VoIP</b>	G.711u、G.711a	<b>システムログ</b>	システムログ、syslogサーバーに対応
		環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	