

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Para instalaciones de red y fibra de hasta 90 W

AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan con tecnología portcast utiliza la dirección IP de la cámara y le permite ofrecer audio integrado en la cámara y conectividad de E/S. Esto permite la transmisión de audio y vídeo en un flujo a través de la red sin necesidad de una licencia VMS adicional. Y, con la función de encendido/apagado remoto con E/S, se puede ahorrar energía si es necesario.

- > Puertos de audio y de E/S
- > Compatible con cámaras PTZ de Axis
- > IEEE 802.3bt y AXIS High PoE
- > Ranura SFP para fibra óptica
- > Control de alimentación externa



AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Midspans

Función

Los datos y la alimentación llegan a los productos de vídeo en red mediante un cable Ethernet
Úselo con un splitter PoE para los productos de vídeo en red sin compatibilidad integrada con PoE

Velocidad de datos

10/100/1000 Mbps

Instalación y gestión

Detecta automáticamente los dispositivos compatibles con PoE y High PoE y suministra alimentación en línea
Indicadores de estado LED

Datos y alimentación

Alimentación

Alimentación de alta potencia a través de Ethernet, 90 W máx.
Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3bt Tipo 4

Entrada

Tensión de entrada de CA: De 100 a 240 V CA
Frecuencia CA: 50–60 Hz

Salida

54 V CC (máx. 90 W)

Conectores

RJ45, EIA 568A y 568B blindados
Ranura SFP (solo 1 Gbit)
Conector de alimentación C14
E/S: bloque de terminales de 2,5 mm y 6 pines
Audio: bloque de terminales de 2,5 mm y 4 pines

Cableado

Datos proporcionados a través de los pares 1/2 y 3/6 para Ethernet 10/100 a través de los cuatro pares para Gigabit Ethernet
Alimentación a través de los pares 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) y 7/8 (-)

Audio

Transmisión

Bidireccional, full-duplex

Codificación

LPCM de 24 bits, AAC-LC 8/16/32/48 kHz,
G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz,
Opus 8/16/48 kHz
Velocidad de bits configurable

Entrada/salida

Entrada de micrófono externo o de línea, salida de línea

Interfaz de E/S

Funcionalidad E/S

Tres entradas/salidas digitales configurables
Una entrada fija
Salida de 12 V CC, carga máx. 50 mA

Homologaciones

Marcas de productos

UL/cUL, BIS, CE, KC, VCCI, RCM

Cadena de suministro

Cumple los requisitos de TAA

EMC

EN 55035, EN 55032 Clase A, EN 50121-4,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2, IEC 62236-4

Australia/Nueva Zelanda:

RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A

Japón: VCCI Clase A

Corea: KS C 9835, KS C 9832 Clase A

EE. UU.: FCC Parte 15 Subparte B Clase A

Seguridad

CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed.2,
IEC/EN/UL 62368-1 ed.2, IEC/EN 60950-1, IS 13252, CB

Ciberseguridad

Documentación

Guía de seguridad de sistemas de AXIS OS
Política de gestión de vulnerabilidades de Axis
Axis Security Development Model
Lista de materiales del software AXIS OS (SBOM)
Para descargar documentos, vaya a axis.com/support/cybersecurity/resources
Para obtener más información sobre el servicio de asistencia para ciberseguridad de Axis, vaya a axis.com/cybersecurity.

General

Carcasa

Carcasa de policarbonato
Color: blanco NCS S 1002-B

Pantalla e indicadores

LED PoE
LED de alimentación

Montaje

Pared, estantería o carril DIN¹

Alimentación

Consumo máx. de alimentación de CA: 118 V A

Condiciones de funcionamiento

Hasta 30 W:

De -25 °C a 60 °C (de -13 °F a 140 °F)

Hasta 60 W:

De -25 °C a 50 °C (de -13 °F a 122 °F)

Hasta 90 W:

De -25 °C a 35 °C (de -13 °F a 95 °F)

Si se monta dentro de AXIS T91G61 y se conecta a una cámara PTZ en el exterior:

-50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F)

Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)

Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7) al aire libre²: 74 °C (165 °F)

Temperatura de arranque: -40 °C (-40 °F)

Condiciones de almacenamiento

De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)

Dimensiones

56 x 80 x 184 mm (2,2 x 3,1 x 7,2 pulgadas)

Peso

415 g (0,91 lib)

Longitud del cable

1,8 m

Contenido de la caja

Midspan, guía de instalación, clave de autenticación del propietario

Accesorios opcionales

Clip para guía DIN para AXIS T91A03

Cable de corriente principal de ángulo C13-Abierto
0,5 m

Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com

garantía

Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty

Sostenibilidad

Control de sustancias

Sin PVC

RoHS de conformidad con la directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018

REACH de conformidad con (CE) n.º 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte axis.com/partner.

Responsabilidad medioambiental

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org

1. Se vende como accesorio opcional

2. Cuando se instala fuera del AXIS T91G61 Wall Mount