

AXIS Washer Kit B

Pour une vision nette tout l'année

Le AXIS Washer Kit B pulvérise du liquide de nettoyage sur la vitre avant des caméras de positionnement Axis. Le kit contient un réservoir de 23 litres (6 gallons), une pompe pour fournir du liquide de nettoyage jusqu'à 11 m (36 pi), un tube, une buse et une patte de fixation pour la buse.

- > Vaporisation de liquide nettoyant
- > Alimentation en liquide de nettoyage jusqu'à 11 m (36 pi)
- > Capacité du réservoir de 23 l (6 gallons)
- > Compatible avec un choix de caméras de positionnement Axis



AXIS Washer Kit B

Général		Conditions d'utilisation
Produits pris en charge	AXIS T99A10 Positioning Unit 24 V AC/DC AXIS Q8685-E/-LE PTZ Network Cameras Série AXIS Q87	Liquide antigel dans solution, performance maxi. : De -10°C à 60°C (14°F à 140°F) Liquide antigel dans solution, performance réduite en raison d'une viscosité du liquide supérieure à faibles températures : De -25°C à 60°C (-13°F à 140°F)
Boîtier	Réservoir : polyéthylène Cage : inox Boîtier électronique : technopolymère Support de buse : inox	Conditions de stockage De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Dimensions	301 x 410 x 348 mm (11,8 x 16,1 x 13,7 po)	Homologations CEM EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN 55032 Classe B, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EAC
Poids	6,7 kg (14,8 lb)	Sécurité EN 60950-1, EN 60950-22, EN 62368-1
Alimentation	230 V CA, 0,5 A, 50/60 Hz 120 V CA, 1 A, 50/60 Hz 24 V CA, 1,8 A, 50/60 Hz	Environnement IEC/EN 60529 IP66
Capacité du réservoir	23 l (6 gal)	Accessoires fournis Guide d'installation
Hauteur de refoulement	Tuyau plastique avec buse en acier inox	Garantie Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Longueur de tube	11 m (36 pi)	
Façade	11 m (36 pi), 1 m/sec	

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility