

AXIS P3224-VE Mk II Network Camera

合理的で汎用性の高いHDTV 720p屋外対応固定ドーム

AXIS P3224-VE Mk IIはHDTV 720p映像を提供する、汎用性の高い屋外対応固定ドームです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラを直接操作して微調整を行う必要がありません。この汎用性の高いカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR Forensic Capture機能のほか、卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジーが搭載され、強い光や低照度環境でも優れた映像品質を提供します。また、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量を大幅に低減するAxis Zipstreamテクノロジーをサポートします。耐衝撃性のあるAXIS P3224-VE Mk IIはIK10に準拠しています。

- > HDTV 720pの映像品質
- > 屋外対応およびIK10準拠
- > リモートズーム/フォーカス
- > LightfinderとWDR Forensic Capture
- > Axis Zipstream



AXIS P3224-VE Mk II Network Camera

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| カメラ | | イベントトリガー | ビデオ分析、エッジストレージイベント、APIを通じた仮想的な入力 |
| 撮像素子 | プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3" | イベントアクション | ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト |
| レンズ | パリアフォーカル、2.8~10 mm、F1.6 水平画角: 90° -34° 垂直画角: 48° -20° リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正 | データストリーミング | イベントデータ |
| デイナイト | 自動切換え赤外線カットフィルター | 設置支援機能 | リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター |
| 最低照度 | HDTV 720p 25/30 フレーム/秒、WDR Forensic Capture およびLightfinder: カラー: 0.18ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F1.6) HDTV 720p 50/60 フレーム/秒: カラー: 0.36ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.08ルクス (50 IRE、F1.6) | 一般 | |
| シャッター速度 | 1/66500秒~1秒 | ケーシング | ハードコーティングされたドームカバーおよび除湿膜を備えた、IP66規格およびNEMA 4X規格準拠のIK10耐衝撃性ケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュールおよび拘束ねじ カラー: 白 NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。 |
| アングル調整 | パン±180°、チルト-5~+75°、回転±95° | 設置方法 | ジャンクションボックス (ダブルギヤング、シングルギヤング、および4インチ八角形) および壁面や天井用の穴付き取り付けブラケット ¼インチ-20 UNC 三脚ねじスレッド |
| ビデオ | | 環境保護 | PVC不使用 |
| ビデオ圧縮 | H.264ベースライン、メイン、およびハイプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG | メモリー | RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB |
| 解像度 | 1280×960~160×90 | 電源 | Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大7.1 W、標準4.6 W |
| フレームレート | WDRありの場合: 25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時) WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時) | コネクタ | シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE |
| ビデオストリーミング | H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264 | ストレージ | microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照 |
| マルチビューストリーミング | 2つのビューエリアを個別に切り取り | 動作条件 | -40 °C~50 °C 起動: -30 °C~50 °C 最高温度 (断続的): 55 °C 湿度10~100% RH (結露可) |
| パン/チルト/ズーム | デジタルPTZ、プリセットポジション | 保管条件 | -40 °C~65 °C 湿度: 5~95% RH (結露不可) |
| 画像設定 | 圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、低照度下における動作の微調整、WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む) | 認証・認可 | EMC EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、FCC Part 15 Subpart B Class A and B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (振動)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10 ネットワーク NIST SP500-267 |
| ネットワーク | | 外形寸法 | 高さ: 104 mm ø 149 mm |
| セキュリティ | パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書 of 集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア | 重量 | 800 g |
| 対応プロトコル | IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT | 付属品 | インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、取付ブラケット、ケーブルガスケット、Resistor ^x L型レンチT20、ドリルテンプレート、コネクタガード ウェザーシールド |
| システムインテグレーション | | オプションアクセサリ | AXIS ACI Conduit Bracket A、AXIS ACI Conduit Adapters、AXIS T94M01L Recessed Mount Kit、AXIS T94T01D Pendant Kit (ウェザーシールドを含む)、AXIS取付金具、スモークドーム その他のアクセサリについては、 axis.com を参照 |
| アプリケーションプログラミングインターフェース | VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルG、ONVIF [®] プロファイルS、およびONVIF [®] プロファイルT (仕様は onvif.org で入手可能) | ビデオ管理ソフトウェア | AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms から入手可能 |
| インテリジェントビデオ | 含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 サポートあり AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、 axis.com/acap を参照 | | |

| | | |
|----|--|--|
| 言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語 | (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。 |
| 保証 | Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、 axis.com/warranty を参照 | 環境責任: axis.com/environmental-responsibility |

- a. この製品には、*OpenSSL Toolkit* で使用するために *OpenSSL Project* (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと *Eric Young*