

## AXIS TM1901 Wireless Kit AXIS M1075-L Box Camera用キット

このキットには、AXIS M1075-L Box Camera用のワイヤレスアダプターとパワーインジェクターが含まれています。これにより、カメラは2.4 GHzと5 GHzの両方のワイヤレスネットワークに接続できます。ワイヤレスアダプターは802.11ac/b/g/n/aに対応しています。パワーインジェクターはAC 100-240V (50-60Hz)で動作します。

- > ワイヤレス通信
- > プラグアンドプレイ
- > 2.4 GHzおよび5 GHz
- > 802.11ac/b/g/n/aに対応



## AXIS TM1901 Wireless Kit

## ネットワーク

ワイヤレスインターフェース  
802.11ac/b/g/n/aに対応  
周波数2.4 GHzおよび5 GHz

## 認証

EMC  
パワーインジェクター: EN 55035、  
EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、  
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、  
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、  
VCCI Class A、KS C 9547、  
FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性  
IEC/EN/UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1

無線  
EN 300328、EN 300440、EN 301489-1、  
EN 301489-3、EN 301489-17、EN 301893、  
EN 50566、EN 62479、EN 62209-2

サイバーセキュリティ  
EN 18031-1

## 概要

電源  
100~240 V AC (50~60 Hz)、0.8 A

動作温度  
0°C~35°C

保管条件  
-20 °C~75 °C (-4 ° F~167 ° F)

寸法  
ワイヤレスアダプター: 29.5 x 15 x 8 mm (  
1.2 x 0.6 x 0.3 in)  
パワーインジェクター: 106 x 40 x 27 mm (  
4.2 x 1.6 x 1.1 in)  
ケーブル: 1.9 m (6.2 ft)

重量  
ワイヤレスアダプター: 3.3 g ±0.25 g (  
0.007 lb±0.0006 lb)  
パワーインジェクター: 100 g (0.2 lb)

パッケージ内容  
ワイヤレスアダプター、パワーインジェクター、電源  
ケーブル、インストールガイド

保証  
5年保証、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照

輸出管理  
本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用さ  
れる国内および国際の輸出または再輸出管理規則をす  
べて遵守する必要があります。

## サステナビリティ

物質管理  
PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に  
準拠)  
RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018)  
に準拠  
(EC) No 1907/2006に準拠したREACH。SCIP UUIDにつ  
いては、[axis.com/partner](https://www.axis.com/partner)を参照してください。

材料  
Axisの持続可能性の詳細については、[axis.com/about-axis/sustainability](https://www.axis.com/about-axis/sustainability)にアクセスしてください。

環境責任  
[axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)  
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企  
業です (詳細については[unglobalcompact.org](https://www.unglobalcompact.org)を参照)