

AXIS Companion 360

Cámara de red de 6 MP para interior con vista panorámica de 360°

AXIS Companion 360 permite obtener vistas panorámicas de 360° de un perímetro de hasta 650 m² con gran calidad. La cámara mini domo panorámica es perfecta para mejorar la gestión de zonas en tiendas minoristas, oficinas y cruces de pasillos para detectar actividades en zonas extensas y seguir el flujo de personas, incluso si hay esquinas. El cliente AXIS Companion admite la corrección de la aberración esférica de cliente, así como los movimientos digitales horizontal, vertical y de zoom para optimizar la experiencia del usuario. AXIS Companion 360 cabe en una mano, es de sencilla instalación y cuenta con una garantía de 3 años. AXIS Companion 360 solo es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil.

- > **Vista panorámica de 360° con sensor de 6 MP**
- > **Corrección de aberración esférica de cliente y movimientos digitales horizontal, vertical y zoom**
- > **Salida HDMI para conexión a monitores**
- > **PoE para conectividad de red y alimentación con un único cable**
- > **Compatible con tarjetas microSD y tecnología Axis Zipstream**



AXIS Companion 360

Cámara		Activadores de evento	Análisis, eventos de almacenamiento local
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/1,8"	Acciones de evento	Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma
Lente	Iris fijo, enfoque fijo, 1,6 mm, F2.8 Campo de visión horizontal: 185° Campo de visión vertical: 185°	Ayuda integrada para la instalación	Contador de píxeles
Iluminación mínima	0,3 lux a 50 IRE F2.8	General	
Velocidad de obturación	De 1/31 500 s a 1/2 s	Carcasa	Carcasa de aluminio y plástico, elementos electrónicos encapsulados Color: Blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Ajuste de ángulo de cámara	Rotación ±180°	Sostenibilidad	Sin PVC, 70 % plástico reciclado
Vídeo		Memoria	1024 MB de RAM, 256 MB de Flash
Compresión de vídeo	H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 2 4,2 W típicos, 6,49 W máx.
Resoluciones	Vista completa de 360°: de 2048x2048 a 480x480 Panorámica: de 2304x648 a 640x240 Doble panorámica: de 2304x1296 a 480x360 Vista cuádruple: de 2304x1296 a 480x360 Área de visión: de 1920x1440 a 480x360 Esquina izquierda o derecha: de 1920x720 a 640x240 Esquina doble: de 1920x1440 a 480x360 Pasillo: de 2304x1296 a 480x360	Conectores	RJ45 blindado para 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI™ Tipo D ^a
Velocidad de imagen	Solo vista completa de 360°, hasta 2048x2048: 30 imágenes por segundo Vista completa de 360° hasta 1920x1920 + salida HDMI™: 15 imágenes por segundo	Almacenamiento	Compatible con tarjetas microSD, microSDHC y microSDXC AXIS Companion Recorder
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de imágenes y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264 HDMI™	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Vistas con corrección de aberración esférica	Vista completa de 360°, panorámica, doble panorámica y cuádruple	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Salida HDMI	HDMI 720p a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz)	Homologaciones	EMC EN 55024, EN 55032 Clase A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A, KCC KN32 Clase A, KN35 Seguridad IEC/EN/UL 62368-1 Medio ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 Red NIST SP500-267
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, zonas de exposición, WDR con contraste dinámico, reducción de ruido y rotación: 0°, 180°, superposición de texto e imágenes, máscaras de privacidad, duplicación de imágenes	Dimensiones	Altura: 46 mm ø: 101 mm
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital, posiciones predefinidas	Peso	240 g
Red		Accesorios incluidos	Guía de instalación, licencia de 1 usuario de descodificador de Windows®, plantilla de perforado
Seguridad	Protección con contraseña, control de acceso a la red, autenticación Digest, Axis Secure Remote Access, cifrado de tarjeta SD, protección contra retrasos de fuerza bruta	Accesorios opcionales	Montajes AXIS T94 para diversas instalaciones Carcasa negra Domo ahumado Vista de cubierta AXIS Surveillance microSDXC™ Card
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI™ 1.4b	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion disponible en axis.com/vms , AXIS Guardian
Integración de sistemas		Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Analíticas	Para consultar la compatibilidad con la plataforma de aplicaciones para cámaras AXIS, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap Incluido AXIS Video Motion Detection	Garantía	Garantía de Axis de 3 años; visite axis.com/warranty .

a. *Asegúrese de que el enchufe del conector del cable sea fino.*

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility