

## AXIS T93G05 Protective Housing

### 軽さと衝撃への耐性を兼ね備えたコンパクトモデル

AXIS T93G05 Protective Housingは、AXIS M1124/M1125ネットワークカメラに完全対応するよう設計されています。AXIS T93G05は、IP66保護規格に準拠し、あらゆる方向からの埃と高圧噴水の侵入を防ぎます。IK10規格にも準拠しており、耐衝撃性能を備えています。このハウジングはPower over Ethernet接続に対応しています。また、破壊行為からの保護能力が高い内部ケーブルチャンネルとボールジョイントを備えた壁面取付プラケットが付属しています。AXIS T93G05 Protective Housingでは、天井取付金具、ポール取付金具、支柱型取付金具、コンジットバックボックスなど、さまざまなプラケットとアクセサリーを利用することができます。

- > IP66規格準拠
- > IK10規格準拠
- > 容易な設置・設定
- > コンパクトなデザイン
- > さまざまな取り付けオプション



## AXIS T93G05 Protective Housing

### 概要

サポート対象製品

AXIS M1124

AXIS M1125

ケーシング

IP66およびNEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ポリ

マーケース

カラー: ホワイトNCS S 1002-B

環境

屋内/屋外

動作温度

-20 °C~50 °C<sup>1</sup>

湿度: 10~100% RH (結露可)

認証

IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、

IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78

IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、

IEC/EN 62262 IK10

寸法

222 x 137 x 448 mm (壁面用マウントを含む)

重量

1.4 kg (壁面用マウントを含む)

サステナビリティ

PVC不使用、BFR/CFR不使用

付属品

AXIS T94Q01A Wall Mount、AXIS Connector Guard

A、ケーブルガスケットM20、スクリュービット

T30、トルクスT20ドライバー、インストールガイド

オプションアクセサリー

AXIS T94R01P Conduit Back Box, AXIS T91A47 Pole

Mount, VT Corner Mount WCWA

保証

Axisの3年保証、[www.axis.com/warranty](http://www.axis.com/warranty)を参照

1. AXIS T93G05はヒーターを搭載していないため、上限および下限動作温度は収納するカメラの動作温度によって決まります。