

ECP081208 PS 24 V (日本国内では販売されていません) 防爆電源

ECP081208 PS 24 Vは、危険な場所での使用に関してUL認定された電源です。エポキシパウダーコーティングされた銅不使用のアルミニウム製で、ステンレススチール製カバーボルトおよびヒンジを備えています。ヒューズ、ターミナル、RJ45カプラ、115/230 V AC変圧器が取り付け済みで、防爆カメラに24 V ACが供給されます。セキュリティと取り付けの簡易化を向上させるため、電源にはケーブルコンジット用に3つのオープン3/4インチNPTケーブル孔があります。電源は、120 V AC、230 V AC、または24 V ACに接続できます。動作温度範囲は-40 ° C～55 ° Cです。

- > Class I Divisions 1&2、Class II Divisions 1&2、およびClass IIIでの使用に関してUL認定済み
- > 防爆カメラに最適
- > 3/4インチNPTケーブル孔



ECP081208 PS 24 V (日本国内では販売されていません)

概要

サポート対象製品
防爆ネットワークカメラ
防爆PTZネットワークカメラ

ケーシング
ボディとカバー: 銅不使用のアルミニウム

ガスケット: ネオプレン

ステンレススチール製カバーボルト、ヒンジ、外装は
エポキシパウダーコーティング

ケーブル孔

¾インチNPT x4

認証済みのステンレススチールプラグとファイバー
ワッシャーを装備した孔 x1

サステナビリティ
PVC不使用

環境
屋内/屋外

電源
入力

120 V AC、最大1.5 A

230 V AC、最大0.75 A

24 V AC、最大5 A

出力

24 V AC、120 W、最大5 A

動作温度

-40 ° C ~ 55 ° C

湿度10~100% RH (結露可)

認証

使用環境

NEMA 250、CSA 22.2 No. 25 Type 3、3R、4、4X、
7BCD、9EFG

爆発

UL 1203、CSA22.2 No. 30

認定
UL

Class I、Divisions 1 & 2、Groups B、C、D

Class II、Divisions 1 & 2、Groups E、F、G

Class III

コネクター
RJ45カプラー、CAT6、シールド

寸法
419 x 318 x 263 mm

重量
30.5 kg

保証

3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。