



AXIS M3047-P Network Camera

360°パノラマビューの6メガピクセルミニドーム

AXIS M3047-Pは、環境に優しく目立たないデザインで、6メガピクセルのセンサーを搭載した手頃な価格の固定ドームです。パノラマ、ビューエリア、コリドール、コーナー、4分割表示など、360° のオーバービューと歪み補正ビューを備え、シャープネスに優れた映像が実現します。HDMIがサポートされているため、パブリックビュー モニターでライブストリーミングを行って、映像を一般に公開することができます。黒色ケーシング、耐衝撃ケーシング、煙感知器型のケーシングをアクセサリーとして販売しています。また、AXIS M3047-Pは、環境に溶け込むための再塗装も簡単です。バヨネット式のケーシングと簡単なケーブル接続により、素早く設置することができます。カメラはピント調整済のため、手動によるフォーカスは不要です。

- > 卓越した鮮明さによる完全なパノラマオーバービュー
- > 小型で目立たないデザインにより、すばやい設置が可能
- > 帯域幅およびストレージ容量を軽減するZipstream
- > HDMI™のサポートにより、モニターへの出力が可能
- > 70%の再生プラスチック、PVC不使用の設計



2048 x 2048
3072 x 2048



AXIS M3047-P Network Camera

カメラ

イメージセンサー

6メガピクセル(3072x2048) 1/1.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ

F2.8、固定アイリス、固定焦点、1.6 mm
水平画角:185°
垂直視野:185°

最低照度

0.3ルクス (50 IRE、F2.8)

シャッター速度

1/31500秒～1/2秒

カメラ調整

回転±180°

ビデオ

ビデオ圧縮

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度

360° のオーバービュー : 2048x2048～480x480

パノラマ : 2304x648～640x240

ダブルパノラマ : 2304x1296～480x360

4分割表示: 2304x1296～480x360

ビューエリア : 1920x1440～480x360

コーナー左右 : 1920x720～640x240

ダブルコーナー : 1920x1440～480x360

コリドール : 2304x1296～480x360

フレームレート

360° オーバービューのみ (電源周波数 最大 2048x2048): 30/25フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz

歪み補正されたビュー (最大解像度) + 360° オーバービュー (最大1920x1920):
15/13フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz

ビューエリア (1280x720) + 360° オーバービュー (最大1200x1200): 30/25フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz

ビデオストリーミング

個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)

Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)

フレームレートおよび帯域幅の制御

H.264 VBR/MBR

HDMITM、

マルチビューストリーミング

360° オーバービュー。歪み補正されたパノラマ、コリドール、コーナー、および4分割ビュー。2つのビューエリアを歪み補正し個別に設定可能360° オーバービューは、2つのビューエリアまたは別の1つの歪み補正されたビューと同時にストリーミングできます。

HDMI出力

HDMI 720p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

画像設定

圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、WDR - ダイナミックコントラスト、ノイズリダクション、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング

パン/チルト/ズーム

ビューエリアのデジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツア、パノラマのデジタルチルト、4分割ビュー

音声

音声入力/出力

ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる双方向音声接続 (AXIS T61 Mk IIはサポートされていません)

ネットワーク

セキュリティ

ユーザー/パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の一元管理、総当たり攻撃による遅延からの保護

ネットワークプロトコル

IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、HDMITM 1.4b

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI(仕様についてはaxis.comを参照)

ワンクリックで接続できるAXIS Guardian
ONVIF® Profile GおよびONVIF® Profile S(仕様についてはonvif.orgを参照)

分析機能

同梱

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告

サポート

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、

AXIS Loitering Guard

AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

イベントトリガー

分析機能、エッジストレージイベント、APIによる仮想入力

イベントアクション

ビデオ録画:SDカード、ネットワーク共有

画像またはビデオクリップのアップロード:FTP/SFTP/
HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール

録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング

通知:電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、および

SNMPトラップ

オーバーレイ(テキスト)

データストリーミング

イベントデータ

設置支援機能内蔵

ピクセルカウンター

概要

ケーシング

アルミニウムおよびプラスチック製ケース、カプセル化された電子部品

カラー:白 NCS S 1002-B

ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ

PVC不使用、70%再生プラスチック

メモリー

RAM 1024 MB、フラッシュ256 MB

電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠

Type 1 Class 2

通常4.2 W、最大6.49 W

コネクター

シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

HDMI™ Type D²

ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続(AXIS T61 Mk IIはサポートされていません)

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応

録画専用のNAS(Network Attached Storage)への録画に対応

推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

0° C～40° C

湿度:10%～85% RH(結露不可)

保管条件

-40°C～65°C

湿度:5～95% RH(結露不可)

認証

EMC

EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、

EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、

ICES-003 Class A、VCCI Class A、

RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN32 Class A、

KN35

安全性

IEC/EN/UL 62368-1

環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、

IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78

ネットワーク

NIST SP500-267

寸法

高さ:46 mm (1.8 in)

直径:101 mm (4.0 in)

重量

240 g (0.53 lb)

付属品

インストールガイド、Windows®用デコーダ(1ユーザライセンス)、穴あけ用テンプレート

2. スリムコネクタプラグがケーブルについていることを確認してください

オプションアクセサリー
AXIS T94B02D Pendant Kit
AXIS T94B05L Recessed Mount
AXIS T94B01P Conduit Back Box
AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate
AXIS M30 Casing B, Black
AXIS M30 Vandal-resistant Casing A
AXIS M30 Smoke Detector Casing A
Axisマウント
AXIS Surveillance microSDXC™ Card
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/support/downloadsで入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年間保証およびAXIS延長保証の選択に関しては、axis.com/warrantyをご参照ください。