

## AXIS F1004 Bullet Sensor Unit

Un design compact pour une installation simple et rapide

D'une grande compacité, AXIS F1004 Bullet Sensor Unit a été conçu pour une installation facile et discrète sur les murs et plafonds en intérieur. Il peut pivoter et s'incliner pour obtenir la direction de visualisation souhaitée, et est doté d'un objectif fixe et d'un capteur d'image. Il offre, en outre, un champ de vision horizontal à 102°, une résolution vidéo de 720p et d'excellentes performances dans des conditions de faible luminosité. Enfin, il est équipé d'un câble de 8 m (26 pieds) pour le raccordement à une unité principale AXIS F.

- > **Installation simple et discrète**
- > **Rotation et inclinaison dans la direction de visualisation souhaitée.**
- > **Champ de vision horizontal à 102°**
- > **Résolution HDTV 720p**



## AXIS F1004 Bullet Sensor Unit

Caméra		Conditions de stockage
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/4" (efficace)	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Objectif	Diaphragme fixe 2,1 mm, F2.2 Angle de vue horizontal : 102° Angle de vue vertical : 56°	Homologations
Résolutions	Max. 1280 x 720	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Classe B, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24
Plage dynamique étendue	WDR (plage dynamique étendue)	Dimensions
Éclairage minimum	Couleur : 0,4 lux	60 x 60 x 89 mm (2 3/8 x 2 3/8 x 3 1/2 po)
Durée d'obturation	De 1/24500 s à 1/6 s	Poids
Réglage de l'angle de la caméra	Panoramique : ±180° Inclinaison : 0° à 90° Rotation ±90°	55 g (0,12 lb)
Fréquence d'image	Max. 25/30 ips (50/60 Hz)	Configuration matérielle requise
Général		Unité principale AXIS F
Boîtier	Plastique	Accessoires fournis
Conditions d'utilisation	De -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)	Guide d'installation
		Accessoires en option
		Câble blanc AXIS F7315 15 m
		Garantie
		Garantie de 5 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilité environnementale :  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)