

AXIS P3715-PLVE Network Camera

Cámara multidireccional de sensor doble de 2x2 MP con infrarrojos de 360°

La AXIS P3715-PLVE ofrece dos canales con 2 MP por canal, a una velocidad de fotogramas de 30 fps. Gracias a su exclusivo diseño de domo en forma de cacahuete, esta cámara multidireccional ofrece una instalación rentable y un posicionamiento flexible de los cabezales de la cámara de varifocal. Cada uno de los cabezales puede controlarse individualmente, por lo que puede capturar escenas en dos direcciones con gran angular o vistas ampliadas. Incluye Axis Lightfinder y Axis Forensic WDR para ofrecer colores verdaderos y un gran nivel de detalle en condiciones de iluminación difíciles o escasas. Además, las funciones de zoom y enfoque remotos garantizan una instalación rápida y precisa. Asimismo, la función Zipstream compatible con compresión de vídeo H.264 reduce considerablemente los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.

- > **2x2 MP, cámara multidireccional con una dirección IP**
- > **Funciones de movimiento horizontal, vertical y giro**
- > **Iluminación IR de 360° y zoom y enfoque remotos**
- > **Axis Lightfinder y Forensic WDR**
- > **Zipstream compatible con H.264**



AXIS P3715-PLVE Network Camera

Cámara

| | |
|---|--|
| Sensor de imagen | 2 CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8" |
| Objetivo | Varifocal 3-6 mm, F1.8-2.6 Modo de captura 2x1080 p: Campo de visión horizontal: 95-48° Campo de visión vertical: 52°-26° Campo de visión diagonal: 110°-52° Enfoque y zoom motorizados |
| Funcionalidad día/noche | Filtro bloqueador de infrarrojos extraíble automáticamente |
| Iluminación mínima | Color: 0,17 lux a 50 IRE, F1.8 B/N: 0,04 lux a 50 IRE, F1.8, 0 lux con iluminación IR activada |
| Velocidad de obturación | De 1/32.500 s a 2 s con 50 Hz De 1/32.500 s a 2 s con 60 Hz |
| Ajuste del ángulo de la cámara | Horizontal ±110°, vertical ±75°, rotación ±170° ARTPEC-6 |
| Memoria | 1024 MB de RAM, 512 MB de memoria flash |
| Vídeo | |
| Compresión de vídeo | H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Baseline perfil, Main perfil y High perfil Motion JPEG |
| Resolución | 2 de 1920x1080 (2 HDTV 1080p) a 640x360 |
| Velocidad de imagen | Hasta 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) en todas las resoluciones |
| Transmisión de vídeo | Múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de fotogramas y ancho de banda controlables VBR/ABR/MBR H.264 |
| Configuración de imagen | Saturación, contraste, brillo, nitidez, WDR, Forensic WDR, balance de blancos, umbral día/noche, modo de exposición, zonas de exposición, compresión, rotación: 0°, 90°, 180°, 270° formato pasillo incluido, duplicación de imágenes, superposición dinámica de texto e imagen, máscaras de privacidad poligonal |
| Audio | |
| Entrada/salida de audio | Conectividad de audio bidireccional a través de las AXIS T61 Audio and I/O Interface opcionales con tecnología Portcast |
| Red | |
| Seguridad | Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS ^a cifrado, control de acceso a la red cifrado IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, gestión centralizada de certificados, protección contra retrasos de fuerza bruta, firmware firmado, protección de claves criptográficas con módulo TPM 2.0 certificado FIPS 140-2 |
| Protocolos compatibles | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP [®] , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog |
| Integración del sistema | |
| Interfaz de programación de aplicaciones | API abierta para integración de software, incluidos VAPIX [®] y AXIS Camera Application Platform; especificaciones en axis.com . Conexión a la nube con un solo clic ONVIF [®] Profile S y ONVIF [®] Profile G; especificaciones disponibles en onvif.org |
| Controles en pantalla | Iluminación de infrarrojos Enfoque automático |

| | |
|---|---|
| Condiciones de evento | Análisis, entrada externa, entrada externa supervisada, eventos de almacenamiento local, entradas virtuales a través de API Estado del dispositivo: por encima de la temperatura de funcionamiento, por encima o por debajo de la temperatura de funcionamiento, por debajo de la temperatura de funcionamiento, apertura de carcasa, dirección IP eliminada, pérdida de red, nueva dirección IP, fallo de almacenamiento, sistema preparado, dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento almacenamiento en el extremo: grabación en curso, interrupción de almacenamiento E/S: activación manual, entrada virtual Programado y recurrente: evento programado Vídeo: degradación de la tasa de bits promedio, modo día/noche, transmisión en vivo abierta y manipulación |
| Acciones de eventos | Modo de visión día/noche, superposición de texto, grabación de vídeo, envío de imágenes, envío de notificaciones, envío de mensajes SNMP trap, envío de clips de vídeo, LED de estado Carga de archivos: FTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red, SFTP y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap |
| Transmisión de datos | Datos de eventos |
| Ayudas de instalación integradas | Asistente de enfoque, contador de píxeles, enfoque remoto, zoom remoto |
| Análíticas | |
| Aplicaciones | Incluido AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, alarma antimanipulación activa Para consultar la compatibilidad con la AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, visite axis.com/acap . |
| General | |
| Carcasa | Carcasa de aluminio y plástico con clasificación IP66, IP67 y NEMA 4X, a prueba de impactos IK10, con domo revestido de policarbonato y parasol (PC) Color: blanco NCS S 1002-B Interruptor contra intrusiones para domos Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis. |
| Montaje | Soporte de montaje con orificios para caja de conexiones (salida doble, salida única, cuadrada de 4" y octogonal de 4") Rosca de tornillo de trípode de 1/4"-20 UNC Entrada lateral de conducto M20 (1/2") Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com . |
| Sostenibilidad | sin PVC |
| Alimentación | Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3 Normal 7,06 W, máx. 12,95 W |
| Conectores | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindado Conectividad de audio y E/S a través de las AXIS T61 Audio and I/O Interface con tecnología Portcast |
| Iluminación de IR | Cuatro LED IR de 850 nm controlables individualmente, de larga duración y con consumo de energía eficiente Rango de alcance de 15 m o más, según la escena |
| Almacenamiento | Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC. Compatible con el cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256bit) Grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) Para consultar las recomendaciones para tarjetas SD y NAS, visite axis.com . |
| Condiciones de funcionamiento | De -30 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 % al 100 % (sin condensación) Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C |
| Condiciones de almacenamiento | De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 % al 95 % (sin condensación) |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Homologaciones | <p>EMC EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-3 (A)/NMB-3 (A), KC KN32 Clase A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A</p> <p>Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IS 13252</p> <p>Ambientales IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)</p> | <p>Accesorios opcionales AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS T6112 Audio and I/O Interface AXIS T94N02D Pendant Kit Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com.</p> |
| Dimensiones | <p>Altura: 87,6 mm Anchura: 133 mm Longitud: 208 mm Altura con parasol: 126 mm</p> | <p>Software de gestión de video AXIS Companion, AXIS Camera Station y el Software de gestión de video de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis están disponibles en axis.com/vms</p> |
| Peso | 905 g | <p>Idiomas Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, polaco, chino tradicional</p> |
| Accesorios incluidos | Guía de instalación, descodificador de Windows® (1 licencia de usuario), TORX® punta T20, parasol | <p>Garantía Garantía Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty</p> <p>a. <i>Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).</i></p> |

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility