

AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25

Kabelverschraubung für gepanzerte Kabel

Zur Einhaltung der Vorschriften für Gefahrenbereiche bietet die Kabelverschraubung Ex d eine sichere Verbindung an der Stelle, an der das gepanzerte Kabel an die Kamera oder den Verteilerkasten angeschlossen wird. Die Kabelverschraubung ist für feuerfeste Gehäuse zertifiziert. Die Geräte der Schutzklasse IP66 wurden für härteste Witterungsbedingungen konzipiert und schützen zuverlässig vor eindringendem Wasser und Staub.

- > **Ex-zertifiziert für Zone 1, 2, 21 und 22**
- > **Zertifiziert für ATEX, IECEx, INMETRO und KCs**
- > **Gewinde M25x1,5**
- > **Schutzklasse IP66**



AXIS TX1201 Cable Gland Ex d Armored M25

Zulassungen

Produktkennzeichnungen

ATEX, CE, IECEx, UKCA

Lieferkette

Entspricht TAA

Explosion

IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31

Zertifikate

Modellschlüssel: ADE 4F

ATEX

I M2 Ex db/eb

II 2G Ex db/eb IIC

II 2D Ex tb IIIC

Zertifikat: INERIS 12ATEX0032X

IECEx

Ex db/eb

Ex db/eb IIC

Ex tb IIIC

Zertifikat: IECEx INE 12.0025X

INMETRO

Ex db/eb IIC

Ex tb IIIC

Zertifikatsnummer: NCC 19.0065 X

KCs

Ex db IIC

Ex e II

Ex tD A21

Zertifikat: 15-AV4BO-0245/0246/0248

Abmessungen

Kabeldurchmesser: 10 – 16 mm

Gewährleistung

Informationen zur 5-jährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Artikelnummern

Abrufbar unter axis.com/products/axis-tx1201#part-numbers

Nachhaltigkeit

Substanzkontrolle

PVC-frei

RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 sowie Standard EN IEC 63000:2018

REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Informationen zu SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu

Material

Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability

Verantwortung für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unglobalcompact.org

Allgemeines

Gehäuse

Schutzklasse IP66

Nickelbeschichtetes Messing

Betriebsbedingungen

Temperatur: -60 °C bis 140 °C (-76 °F bis 284 °F)

Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (nicht kondensierend)

Lagerbedingungen

Temperatur: -30 °C bis +80 °C (-22 °F bis 176 °F)

Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)