

AXIS TU6004-E Cable

Kabel do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Ten elastyczny i niezawodny kabel wewnętrzny/zewnętrzny jest zgodny z modułami AXIS F91 Main Unit, AXIS F21 Sensor Unit, AXIS F4105-LRE Dome Sensor i AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Ten kabel do szybkiej transmisji danych z kątem zgięcia 40 mm (1,6 cala) zapewnia wysoką przepustowość, która minimalizuje czas oczekiwania pomiędzy modułem przetwornika a jednostką główną. Jest oferowany w 3 długościach: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) i 30 m (98 ft).

- > **Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków**
- > **Kąt zgięcia 40 mm (1,6 cala)**
- > **1 m (3 ft), 8 m (26 ft), 30 m (98 ft)**
- > **Kable 1 m (3 ft) i 8 m (26 ft) są sprzedawane w opakowaniach po 1 i 4**
- > **Kable 30 m (98 ft) są sprzedawane w opakowaniu po 1**



AXIS TU6004-E Cable

Ogólne			
Obudowa	Stopień ochrony IP66, IP67 oraz IP6K9K	Masa	1 m (3 ft): 40 g (0,09 lb) 8 m (26 ft): 300 g (0,66 lb) 30 m (98 ft): 1140 g (2,51 lb)
Zasilanie	Impedancja: 50 Ω	Zgodne produkty	Jednostki główne AXIS F91, moduły przetwornika AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Częstotliwość	0–3 GHz	Aksesoria opcjonalne	AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA
Złącza	SMA FAKRA	Gwarancja	3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
Warunki robocze	Od –40°C do 75°C (od –40°F do 167°F) Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)		
Certyfikaty	UL CL2 Sunlight Resistant E335585-T, UN ECE R118		
Wymiary	Kolor: czarny Długość: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) i 30 m (98 ft) $\varnothing$ 5 $\pm$ 0,1 mm (0,2 in) Maksymalna długość połączonych kabli: $\leq$ 30 m (98 ft) Promień zgięcia: 40 mm (1,6 in)		