

Kit de montage encastré AXIS T94K02L

Installation discrète dans faux-plafond

Le kit de montage encastré AXIS T94K02L est destiné aux installations dans les faux-plafonds intérieurs. Il est compatible avec les caméras réseau de la série AXIS P32-V/-LV, de la série AXIS P33-V/-LV et de la série AXIS Q35-V/-LV. Le kit de montage encastré convient aux environnements intérieurs ainsi qu'aux installations sur plenum, car le boîtier de jonction à l'arrière est en alliage métallique avec un trou pour conduits de 1/2 " (M20) et 3/4 " (M25) pour le passage du câble protégé.

- > Compatible avec une large gamme de caméras dômes fixes d'intérieur
- > Installations simple et rapide dans les faux-plafonds
- > Prise en charge des conduits 1/2 " (M20) et 3/4 " (M25)



Kit de montage encastré AXIS T94K02L

Général

Produits pris en charge	Série AXIS P32-V/-LV Série AXIS P33-V/-LV Série AXIS Q35-V/-LV
Montage	Montage encastré dans faux-plafond
Boîtier	Boîtier : Alliage d'aluminium chromaté en couleur naturelle Bague du cache : Polymère technique résistant chocs en blanc NCS S 1002-B
Développement Durable	Sans PVC
Environnement	Intérieur
Pose de câbles	Arrière : Trous pour conduit de câble 1/2" et 3/4"
Homologations	IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581

Dimensions	Hauteur : 123 mm (4 27/32 po) Bague du cache ø 196 mm (7 23/32 po) Orifice dalle de plafond ø 168 mm (6 5/8 po)
Poids	700 g (1,54 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation, gabarit de perçage, joint C M20, kit de changement entre caméras compatibles
Accessoires en option	Câble de sécurité AXIS 3 m
Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir www.axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility