

AXIS Audio Manager Pro C7050

네트워크 오디오의 세계로 연결해 주는 관문

AXIS Audio Manager Pro C7050은 대규모 IP 오디오 설치를 위한 쉬운 원격 관리를 제공합니다. 오디오 장치의 시스템 설정, 영역 관리, 오디오 콘텐츠 관리, 오디오 스케줄 등을 처리하는 단일 사용자 인터페이스 하나로 전체 오디오 시스템을 제어합니다. AXIS Audio Manager Pro는 별도의 영역에 개별적으로 또는 모든 영역에 있는 모든 장치에 음악, 실시간이나 예약된 안내 방송, 긴급 메시지 등을 방송하는 데 유용합니다. AXIS Audio Manager Pro의 빠른 설치, 직관적 운영 및 온라인 장치 상태 모니터링을 통해 네트워크 오디오의 장점을 누릴 수 있습니다. AXIS Audio Manager Pro 소프트웨어는 C7050 서버에 사전 설치되어 제공됩니다.

- > 단일 사용자 인터페이스
- > 중앙 제어
- > 영역 관리
- > 오디오 콘텐츠 관리
- > 스케줄



AXIS Audio Manager Pro C7050

프로세서	Intel® Core™ i3-7100T, 3,4GHz, 3MB Cache, 2C/4T	마운팅 옵션	VESA 100 x 100mm(3 15/16 x 3 15/16인치)
메모리	8GB(1x8GB) SO-DIMM 2400MHz DDR4, non ECC	작동 조건	5°C ~ 35°C(41°F ~ 95°F)
스토리지	M.2 128GB SATA SSD(Solid State Drive)	저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
그래픽 카드	Intel® 통합 그래픽	승인	FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KCC KN32 Class B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
운영 체제	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	치수	182 x 33 x 178mm(7.2 x 1.4 x 7.0인치)
일반		무게	1.17kg(2.58lb)
전원	65W, 외부 전원 어댑터 AC 입력 90 ~ 264V, 50/60Hz	포함 액세서리	설치 가이드, 전원 공급장치(케이블 포함), 안전 및 규제 문서
커넥터	외부 USB 3.1 Gen 1 6개(전면 2개/후면 4개) RJ45 이더넷 1개 HDMI 1.4 1개 DisplayPort 1.2 1개 UAJ(범용 오디오 잭) 1개 오디오 라인 출력 1개	액세서리 옵션	
		보증	Axis 3년 보증, www.axis.com/warranty 참조

AXIS Audio Manager Pro

일반	오디오 장치 1,000개 이상	지원 프로토콜	IPv4, HTTP, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U
언어	영어, 체코어	보안	패스워드 보호 기능이 있는 다중 사용자 접근 레벨
라이선스	무제한	시스템 통합	
호환 제품	AXIS C1004-E, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8210, AXIS C1310-E, AXIS C1410	오디오 스트리밍	URL을 통한 인터넷 라디오 지원 가장 사운드 카드를 사용하여 Dante에 연결할 수 있습니다.
운영 체제	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	VoIP	VoIP(Voice over IP) 시스템과의 통합을 위한 SIP(Session Initiation Protocol)를 지원합니다. 피어 투 피어 또는 SIP/PBX와 통합
시스템 요구 사항		이벤트	
최소 요구 사항	하드웨어 설치: Intel® Core™ i3-7100T 가상 머신 지원: 최소 하드웨어 요구 사항과 유사한 구성 및 리소스가 할당된 VMware ESXi, Microsoft Hyper-V 및 Microsoft Windows Datacenter	이벤트 트리거	HTTP 명령 트리거링 재생 스케줄러
오디오		시스템 로그	시스템 로그, syslog 서버 지원
오디오 스트리밍	32kbps ~ 320kbps의 스테레오/모노, 유니캐스트 또는 멀티캐스트, 내부 스트리밍용 MPEG-1 Audio Layer 2(MP2) avlib 오디오 코덱 지원 참조		
VoIP	G.711u, G.711a		
네트워크			

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility