

AXIS TU6005 プレナムケーブル AXIS Fシリーズ用プレナムケーブル

柔軟で堅牢なこの屋内用ケーブルは、プレナム空間での設置用に設計されており、AXIS F91メインユニット、AXIS F21センサーユニット、AXIS F4105-LREドームセンサー、AXIS F7225-REピンホールセンサーに対応しています。曲げ半径32 mm (1.3 in) のこの高速データケーブルは、センサーユニットとメインユニットの間の遅延を最小限に抑える高い帯域幅を備えています。以下の長さの2種類があります：8 m (26 ft) と 20 m (65 ft)。

- > プレナム定格
- > 曲げ半径32 mm
- > 8 mおよび20 m
- > 堅牢なSMA-FAKRAコネクタ



AXIS TU6005 プレナムケーブル

概要

電源

インピーダンス: 50オーム

周波数

0~3 GHz

コネクタ

SMA

FAKRA

動作温度

-40° C~85° C

湿度:10%~85% RH (結露不可)

認証

UL CMP E329281

寸法

カラー: 黒

所要時間:8 m (26 ft) および 20 m (65 ft)

ø 4 ±0.15 mm (0.16 in)

相互接続ケーブルの最大長: 20 m (65 ft)

曲げ半径: 32 mm (1.3 in)

重量

8 m (26 ft): 250 g (0.55 lb)

20 m (65 ft): 640 g (1.41 lb)

対応製品

AXIS F91メインユニット、AXIS F21センサーユニット、AXIS F4105-LREドームセンサー、AXIS F7225-REピンホールセンサー

オプションアクセサリ

AXIS TU6006 Connector Kit FAKRA

保証

3年保証については、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照