

AXIS P3224-LV Mk II Network Camera

あらゆる光条件で利用できる、汎用性の高いHDTV 720p固定ドーム

AXIS P3224-LV Mk IIはHDTV 720p映像を提供する、汎用性の高い固定ドームです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラを直接操作して微調整を行う必要がありません。この汎用性の高いカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR Forensic Capture機能、卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジー、さらにOptimizedIR対応の内蔵赤外線照明が搭載され、あらゆる光条件において優れた品質の映像を提供します。また、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量を大幅に低減するAxis Zipstreamテクノロジーをサポートします。

> HDTV 720pの映像品質

> リモートズーム/フォーカス

> LightfinderとWDR Forensic Capture

> OptimizedIR照明

> Axis Zipstream



AXIS P3224-LV Mk II Network Camera

カメラ	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"
レンズ	パリフォーカル、2.8～10 mm、F1.6 水平画角: 90° -34° 垂直画角: 48° -20° リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	HDTV 720p 25/30 フレーム/秒、WDR Forensic Capture およびLightfinder: カラー: 0.19ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F1.6)、0ルクス (赤外線照明使用時) HDTV 720p 50/60 フレーム/秒: カラー: 0.38ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.08ルクス (50 IRE、F1.6)、0ルクス (赤外線照明使用時)
シャッター スピード	1/66500秒～1秒
アングル調整	パン±180°、チルト-35° ～+75°、回転±95°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264ベースライン、メイン、およびハイプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解像度	1280×960～160×90
フレームレート	WDRありの場合: 25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時) WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264
マルチビュー ストリーミング	2つのビューエリアを個別に切り取り
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、異なる光源レベルにおける動作の微調整、WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プレイバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルG、ONVIF [®] プロファイルS、およびONVIF [®] プロファイルT (仕様はonvif.orgで入手可能)
インテリジェン トビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 サポートあり AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、axis.com/acapを参照
イベント トリガー	ビデオ分析、エッジストレージイベント、APIを通じた仮想的な入力
イベント アクション	ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンタ、調整可能な赤外線照射強度のOptimizedIR
一般	
ケーシング	ハードコーティングされたドームカバーおよび除湿膜を備えた、IP52準拠のIK08耐衝撃性ポリカーボネートケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュールおよび拘束ねじ カラー: 白NCS S 1002-B ケーシングまたはスキンカバーの再塗装手順および保証内容への影響については、Axis/パートナーにお問合せください。
設置方法	ジャンクションボックス (ダブルギャング、シングルギャング、および4インチ八角形) および壁面や天井用の穴付き 取り付けブラケット ¼インチ-20 UNC三脚ねじスレッド
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大10.2 W、標準6.1 W
コネクタ	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
赤外線照明	電力効率が高く、長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載し、照射強度を調整可能なOptimizedIR。最大照射距離30 m以上 (シーンに応じて値は異なります)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	0 °C～50 °C 湿度: 10～85% RH (結露不可)
保管条件	-40 °C～65 °C 湿度: 5～95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、FCC Part 15 Subpart B Class A and B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN 62471、IS 13252 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (振動)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP52、IEC/EN 62262 IK08 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	高さ: 101 mm ø 149 mm
重量	550 g
付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、取付ブラケット、ケーブルガスカート、Resistor ^x L型レンチT20、ドリルテンプレート、コネクタガード
オプション アクセサリ	AXIS ACI Conduit Bracket B、AXIS ACI Conduit Adapters、AXIS T94K01L Recessed Mount Kit、AXIS T94K01D Pendant Kit、AXIS Skin Cover C、Black、AXIS Mounts、Smoked dome その他のアクセサリについては、axis.comを参照
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発/パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsから入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、
axis.com/warrantyを参照

(ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young

環境責任: axis.com/environmental-responsibility