

Ex d Cable Gland M20 Armored

危険区域向け外装ありケーブル用ケーブルグランド

危険区域の要件を満たし、外装ありケーブルとカメラまたはジャンクションボックスとの接合部を保護します。このExdケーブルグランドは耐圧防爆筐体用に認定済みです。M20x1.5ネジのケーブルエントリに適応します。

- > ATEX、IECEx認定済み
- > 広範囲の動作温度



T10173581/JA/M1.2/2110 www.axis.com

Ex d Cable Gland M20 Armored

一般	
対応製品	Armored cables ExCam、10、25、95 m
ケーブル配線	ケーブル直径: 13.5~21.0 mm ネジの長さ: 15 mm
ケーシング	ニッケルめっきをした真鍮 カラー: メタル/シルバー
認証規格	環境: IEC/EN 60529 IP66、IP68 爆発: EN/IEC 60079-0、EN/IEC 60079-1、EN/IEC 60079-7、 FN/IFC 60079-31

認証

モデルキー: ケーブルグランドType ADE 4F No 7 ATEX: II 2 G Ex db/eb IIC、II 2 D Ex tb IIIC 証明書: INERIS 12 ATEX 0032 X IECEx: Ex db/eb IIC、Ex tb IIIC 証明書: IECEx INE 12.0025X -60° C < Tamb < +140° C

付属アクセサ リー ドキュメント

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility

