

AXIS Long Range PoE Extender Kit

長距離をカバーする堅牢なソリューション

AXIS Long Range PoE Extender Kitは、ネットワークとPoEの範囲を延長できる製品です。スマートで設置が簡単なソリューションを提供します。イーサネットケーブルの100 m上限に制限されることなく、さらに距離の離れた場所にアクシスのネットワークビデオ製品を設置できます。CAT5eまたはCAT6ケーブルを使用してAXIS Long Range PoE Extender Kitをインライン接続するだけで、アクシスネットワークデバイスに電力供給とデータ転送が行われます。AXIS Long Range PoE Extender Kitは、IEEE 802.3 afとIEEE 802.3 atに準拠するデバイスの両方をサポートしています。その堅牢なデザインにより、AXIS Long Range PoE Extender Kitは過酷な環境や厳しい温度条件に耐えることができます。

> イーサネットおよびPoE接続を最大1000mまで延長

> IEEE 802.3 af、IEEE 802.3 atに準拠するデバイスをサポート

> NEMA TS 2と互換、堅牢なデザイン、広範囲の動作温度

> 優れた費用対効果



AXIS Long Range PoE Extender Kit

データ/電源		動作条件	-40 ° C ~ 70 ° C 最大湿度 85% RH (結露不可)
データ転送速度	100 Base-TX、10 Base-T	保管条件	-40 ° C ~ 70 ° C 最大湿度 95% RH (結露不可)
照射範囲	最大距離である1000mは、接続されている製品、電源、および動作条件によって異なります。詳細については、アクシスのWebサイト (www.axis.com) を参照してください。	認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 50121-4、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
コネクタ	RJ45、2ピンDC電源	安全性	IEC/EN/UL 62368-1
ネットワークケーブル	CAT6、CAT5e	使用環境	NEMA TS 2-2016 (2.2.7-2.2.9)
入力	PoE (IEEE 802.3af Type 1 Class 3) または PoE+ (IEEE 802.3at Type 2 Class 4) DC電源: 57V デバイス電力: 1.0W	外形寸法	120 x 36 x 23 mm
出力	PoE (IEEE 802.3af Type 1 Class 3) または PoE+ (IEEE 802.3at Type 2 Class 4)	重量	100g
一般		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
設置環境	屋内用	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
ケーシング	アルミニウム		
環境保護	PVC不使用		
インジケータ表示	ネットワークインジケータ: リンク/アクティビティ/スピード 電源インジケータ: カメラが使用できる最大PoE電力		