

AXIS T91H61 Wall Mount

빠른 연결 및 추가 요소를 위한 공간

고정형 돔 카메라용으로 설계된 AXIS T91H61 Wall Mount는 마운트 내부의 액세서리를 안전하게 보호합니다. 내장 RJ45 케이블 및 연결을 통해 전원과 데이터에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 충격과 악천후에 강한 이 마운트는 실내와 실외 모든 환경에 적합합니다. 옵션 액세서리를 사용하여 기둥과 코너에도 장착할 수 있습니다.

- > 연결 장치, 미드스팬(미포함) 및 서비스 루프를 위한 공간
- > 충격, 비, 먼지 및 부식으로부터 보호
- > 커넥터 포함 내장 RJ45 케이블



AXIS T91H61 Wall Mount

일반		승인	안전
지원 제품	다음과 같이 1.5" NPS 스레드 마운트를 포함한 모든 카메라 펜던트 키트: AXIS P32-VE 카메라(카메라 특정 펜던트 키트 필요) AXIS P33-VE 카메라(카메라 특정 펜던트 키트 필요) AXIS Q35-VE 카메라(카메라 특정 펜던트 키트 필요) AXIS Q36-VE 카메라(카메라 특정 펜던트 키트 필요) AXIS P3707-PE 카메라(카메라 특정 펜던트 키트 필요) 호환되는 카메라의 전체 목록을 보려면 다음 사이트 참조: http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector		IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 환경 IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6(Sinus), IEC 60068-2-27(Shock), NEMA 250 Type 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS
케이스	분체 도장 알루미늄 케이스 컬러: white NCS S 1002-B	포함 액세서리	설치 가이드 양쪽 수 RJ45 커넥터 포함 이더넷 케이블(개스킷 C M20 포함) 폼 개스킷 및 실리콘 스트랩(사전 장착) 케이블 타이
치수	185 x 214 x 404mm(7.28 x 8.43 x 15.9인치)	액세서리 옵션	AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port ^a AXIS T8133 30 W Midspan ^a AXIS T8642 PoE+ over Coax Device AXIS T91A57 Pole Mount AXIS T91A64 Corner Mount AXIS ACI Conduit Adapters 실내용 슬림 네트워크 케이블 커플러 그 밖의 액세서리에 대해서는 www.axis.com 참조
무게	3.9kg(8.6lb)	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
최대 하중	30kg(66lb)		
케이블 포설	후면: 케이블 구멍 하단: 3/4" 전선관 인입구 2개		
설치환경	실내용 실외용		

a. 미드스팬 미포함

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility