

AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

관리 지원 8포트 산업용 PoE++ 스위치

이 견고한 8포트 스위치는 까다로운 설치에 이상적입니다. 충격과 진동을 견디도록 설계되어 -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)의 온도 범위를 처리할 수 있습니다. 각 포트는 총 전력 가용량이 480W인 최대 90W PoE++(IEEE 802.3bt)를 제공할 수 있습니다. 또한 유연한 장거리 설치를 보장하는 광섬유도 지원합니다. 또한 장치를 쉽게 살펴볼 수 있는 그래픽 토폴로지가 포함된 친숙한 Axis 인터페이스를 갖춘 AXIS D8208-R은 Axis 제품을 통한 손쉬운 구성이 가능하게 합니다.

- > 480W 전원 가용량
- > 최대 90W의 IEEE 802.3bt 준수
- > 친숙하고 직관적인 Axis 인터페이스
- > 고속 링을 사용한 고가용성
- > NEMA TS-2 준수



AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch

네트워크		서지 보호	DC 전원: 1kV CM, 0.5kV DM 모든 네트워크 포트에서 6kV
보안	접근 제어 목록, 포트 보안, IP 소스 보호, 스톱 제어, 사설 VLAN, DHCP 스누핑, ARP 검사, HTTPS 암호화, 암호 보호	작동 조건	-40 ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
네트워크 프로토콜	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP, RRP	스토리지 조건	-40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
처리량	46.130Mpps	승인	EMC EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62236-4, FCC part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
스위칭 용량	62Gbps	안전	IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3
MAC 테이블	16K	환경	IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), 60068-2-31 (Free fall - Procedure 1), IEC/EN 60529 IP30
정보 프레임	10240Bytes	크기	너비: 62mm(2.44인치) 높이: 168mm(6.61인치) 깊이: 130mm(5.11인치)
일반 사항		무게	892g(1.967lb)
케이스	알루미늄 색상: 검정색	포함된 액세서리	설치 가이드, DIN 레일용 마운팅 브래킷, DB-9 콘솔 케이블, AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet용 마운팅 브래킷 두 개
지속 가능성	PVC 불포함	옵션 액세서리	AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet Power Supply DIN PS56 480W AXIS TD8901 SFP+ Module LC.LR.X AXIS TD8902 SFP+ Module LC.SR.X 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
전원	IEEE 802.3af의 경우 44 ~ 57V DC 입력 필요, Type 1 Class 3, 최대 15.4W 출력 IEEE802.3at의 경우 50 ~ 57V DC 입력 필요, Type 2 Class 4, 최대 30W 출력 IEEE802.3bt의 경우 50 ~ 57V DC 입력 필요, Type 3 Class 6, 최대 60W 출력 IEEE802.3bt의 경우 52 ~ 57V DC 입력 필요, Type 4 Class 8, 최대 90W 출력 480W에서 최대 11.2A	관리 소프트웨어	AXIS Device Manager
핀 할당	쌍을 통한 전원 공급: 3/6, 4/5(+ve) 및 1/2, 7/8(-ve)	보증	axis.com/warranty 에서 5년 보증 참조
PoE 출력	포트당 최대 90W PoE 전원 가용량: 480W	내보내기 제어	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.
커넥터	PoE 포트 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(6개) RJ45 100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T(2개) 데이터 포트/업링크 10GBASE-LR/SR SFP+(2개) 전원 전원 커넥터 포트(전원 리던던시용 2개) 콘솔 RJ45(1개)		