

AXIS Q1765-LE PT Mount Network Camera

내장 IR, 18배 줌을 갖춘 볼릿 스타일의 실외용 카메라

AXIS Q1765-LE PT Mount는 18배 광학 줌 및 오토 포커스 기능을 탑재한 볼릿 스타일의 슬림한 네트워크 카메라로 폭 넓은 감시 시야와 원거리에서의 식별을 위한 세밀한 이미지를 모두 제공합니다. 개별 구성이 가능한 다중 H.264 및 Motion JPEG 비디오 스트림으로 HDTV 1080p 비디오를 제공합니다. AXIS Q1765-LE PT Mount는 광역 역광 보정(WDR), Axis의 고유한 Corridor Format 및 전력 효율이 매우 높은 4개의 자동 조정 LED를 제공하는 Axis OptimizedIR을 지원합니다. 소형의 경량 카메라는 IP66 등급이며 정전 후 매우 낮은 온도에서도 시동할 수 있는 Axis의 극한 온도 제어 기능을 제공합니다. Pelco D 프로토콜을 지원하는 팬-틸트 모터와 통신하기 위한 RS422/485 시리얼 포트가 있습니다.

- > 18배 광학 줌 및 오토 포커스
- > OptimizedIR
- > HDTV 1080p 및 H.264
- > Axis의 고유한 Corridor Format
- > 슬림한 볼릿 스타일 디자인



AXIS Q1765-LE PT Mount Network Camera

카메라		내장 설치 지원	원격 줌, 픽셀 카운터, 수평 보조 장치, 자동 회전 도구
이미지 센서	1/2.9" 프로그래시브 스캔 RGB CMOS	일반	
렌즈	4.7 ~ 84.6mm, F1.6 ~ 2.8 수평 시야각: 59°~4° 오토 포커스, 자동 주야간 62mm 필터용 나사산	케이스	IP66 및 NEMA 4X 등급, 통합 탈습막이 있는 내충격성 알루미늄 인클로저 컬러: White NCS S 1002-B
주간 및 야간	주간 모드의 자동 탈착식 적외선 차단 필터 및 야간 모드의 적외선 통과 필터 720nm	메모리	256MB RAM, 128MB Flash
최저 조도	컬러: 30 IRE F1.6에서 0.5lux 흑백: 30 IRE F1.6에서 0.04lux IR 조명이 켜져 있는 경우 0lux	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af, 최대 12.95W 8 ~ 28V DC, 최대 15.2W 20 ~ 24V AC 최대 22.0V A
셔터 시간	1/28000초 ~ 2초	커넥터	차폐 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE DC 전원 커넥터 RS485/RS422, 2pcs, 2pos, 전이중, 터미널 블록
비디오		IR 조명	조명 각도와 강도를 조절할 수 있으며 전원 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED. 도달 범위는 넓은 화각에서 최대 15m(50ft), 풀 텔레 뷰에서 최대 40m(130ft)
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG	스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network-Attached Storage) 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com 참조
해상도	1920x1080 HDTV 1080p ~ 160x90	작동 조건	-40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 30/25fps(60/50Hz)	저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/CBR H.264	승인	EMC EN 55022 Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, KCC KN22 Class A, KN24 EN 50121-4, EN 55024 환경 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 안전 EN/IEC/UL 60950-22, IS 13252 기타 EN/IEC 62471 위험 그룹 1
이미지 설정	수동 셔터 시간, 압축, 컬러, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 존, 역광 보정, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전, 텍스트 및 이미지 오버레이, 3D 특정 영역 감시 차단 (프라이버시 마스크), 주야간 전환 레벨 WDR - 다이내믹 대비	치수	112 x 105 x 309mm(4 7/16 x 4 1/8 x 12 3/16인치)
팬/틸트/줌	18배 광학 줌 및 12배 디지털 줌, 프리셋 포지션	무게	1.5kg(3.3lb)
네트워크		포함 액세서리	설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개, 커넥터 키트, Resistorx® L-키 AXIS Connector A, AXIS Sunshield C AXIS Q1765-LE Front Kit
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, Signed Firmware	액세서리 옵션	AXIS T8604 Media Converter Switch AXIS T91A21 Stand, AXIS T91B21 Stand, YP3040 Pan-Tilt Motor, YP3040 Wall Bracket 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms)에서 이용 가능)
시스템 통합		언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Guardian ONVIF® Profile G 및 ONVIF® Profile S, 사양은 onvif.org 참조	보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 axis.com/warranty 참조
분석	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, 액티브 템퍼링 알람, 게이트키퍼 지원 항목 AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection, AXIS Loitering Guard 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조	언어	
이벤트 트리거	분석, 예지 스토리지 이벤트	언어	
이벤트 동작	예지 스토리지에 비디오 녹화 사전 및 사후 알람 비디오 버퍼링 파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩	언어	
데이터 스트리밍	이벤트 데이터	언어	

a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프 트웨어(openssl.org) 및 Eric Young(eyay@cryptosoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility