

AXIS P5635-E PTZドームネットワークカメラ

30倍ズームとHDTV 1080p、360°エンドレスパン

AXIS P5635-Eは、30倍の光学ズームを搭載し、屋外に対応した、高いコストパフォーマンスのHDTV 1080pカメラで、広範囲をカバーする高精細な映像監視に適しています。撮影方向を素早く変更して、被写体を連続して追跡できるように、機械的に停止せずに利用できる、360°のエンドレスパン機能を搭載しています。AXIS P5635-Eはデイナイト機能を備え、低照度下でも優れた性能を発揮します。衝撃検知、映像動体検知、アドバンストゲートキーパー、電子動体ブレ補正を搭載し、強風時でも安定した映像が得られます。ワイドダイナミックレンジ-フォレンジックキャプチャーは明るい場所と暗い場所が混在する状態でも詳細な映像を実現します。双方向音声、入出力ポート、SDカードスロット、PoE+、24V AC/DCに対応しています。

> 360°エンドレスパン、30倍ズームとHDTV 1080p

> Axis独自のZipstreamテクノロジー

> 120 dBワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャー機能

> 電子動体ブレ補正、衝撃検知機能

> アドバンストゲートキーパー機能、音声検知



AXIS P5635-E PTZドームネットワークカメラ

モデル	AXIS P5635-E
カメラ	
撮像素子	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS
レンズ	4.3~129 mm、F1.6~4.7 水平画角: 63.5~2.4 垂直画角: 38.4~1.5 オートフォーカス、自動絞り
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.3ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.4ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.6)
シャッター スピード	1/28000秒~2秒
パン/チルト/ ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.2°/秒~350°/秒; チルト: 180°、0.2°/秒~350°/秒 30倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計360倍ズーム、 100個のプリセットポジション、E-flip、制限付きガードツ アー、コントロールキュー、画面上での方向表示、新しい パン0°の設定、フォーカスウィンドウ
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、ハイ プロファイル Motion JPEG
解像度	1920×1080 (HDTV 1080p) ~320×180
フレームレート	すべての解像度で最大30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 H.264によるアクセスのZipstreamテクノロジー VBR/MBR H.264
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コ ントラスト、ローカルコントラスト、ホワイト バランス、露出コントロール、露出ゾーン、自 動逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、 120 dBワイドダイナミックレンジ-フォレンジックキャプチャー、 手動シャッター時間、オーバーレイ機能(テキスト/画像)、 20個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像静止 電子動体ブレ補正
音声	
音声 ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部マイク/フォン/ライン入力、およびライン出力 (非付 属品のAXIS 10ピンプッシュシステムコネクタまたは AXISマルチケーブルC I/Oオーディオ電源1 m/5 mが必要)
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、 TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、 SSH、NTCIP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System ONVIFプロファイルS (www.onvif.org で仕様を入手可能)
インテリジェン トビデオ	ビデオ動体検知、アドバンスドゲートキーパー機能 音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)
イベント トリガー	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、 衝撃検知、デイナイトモード、音声検知 ハードウェア: ネットワーク、温度 入力信号: 手動トリガー、仮想入力、デジタル入力信号 PTZ: エラー、移動、プリセットへの到達、準備完了 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用

イベント アクション	デイナイトモード、オーバーレイ(テキスト)、エッジストレ ージへの映像の保存、ビデオバッファ(プリ/ポストアラーム)、 SNMPトラップの送信、WDRモード 外部出力の駆動、音声クリップの再生 PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/電子メ ールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP66、IK10およびNEMA 4X各規格準拠 メタルケース(アルミニウム)、クリアドーム(PC)、再塗装 可能なスキンカバー
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Axis PoE+ ミッドスパン (1ポート): 100~240 V AC IEEE 802.3at Type 2 Class 4 カメラ消費電力: 標準9 W、最大20 W マルチコネクタケーブル: 20~28 V DC、標準9 W、最大23 W 20~24 V AC、標準13 VA、最大31 VA (PoE+ミッドスパンと電源アダプターは付属していません)

コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45 RJ45プッシュプルコネクタ (IP66) 付属 DC/AC入力用I/Oコネクタ、4つの設定可能なアラーム入出 力、マイク入力/ライン入力、ライン出力 (非付属品のAXIS 10ピンプッシュシステムコネクタまたはAXISマルチ ケーブルC I/Oオーディオ電源1 m/5 m)
ストレージ	SDHC UHS-I/SDXC UHS-Iカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参 照してください
動作条件	-30 °C ~ 50 °C 湿度: 10~100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 70 °C
認証・認可	EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、 FCC Part 15 Subpart B Class A+B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR22 Class B、 KCC KN22 Class B、KN35、IEC/EN/UL 60950-1、 IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、 NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10、IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、ISO 4892-2 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3

外形寸法	217 x 188 x 188 mm
重量	2.5 kg
付属品	RJ45プッシュプルコネクタ (IP66)、天吊り用取り付けキ ット、スプリングパイプアダプター、U型導管アダプター、 インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーラ イセンス)、AVHS認証キー
オプション アクセサリ	AXIS T91B取付金具、AXIS T94A02L埋込み式マウント、屋外 用RJ45ケーブル (装着済みコネクタ付き)、AXIS T8133ミ ッドスパン30 W 1ポート、再塗装可能なスキンカ バー スモークドーム、AXIS 10ピンプッシュシステムコネク タ、AXISマルチケーブルC I/O オーディオ電源1 m/5 m

ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、AxisのA pplication開発パートナーが提供するビデオ管理ソフト ウェア (www.axis.com/techsup/software) から入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれて
います。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility