

AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Servidor de gravação flexível e expansível

Equipado com componentes poderosos, esse servidor de gravação seguro e expansível oferece alto desempenho e suporte a aplicativos e recursos poderosos. Ele inclui licenças do AXIS Camera Station e várias configurações de RAID para armazenamento flexível e configuração de várias redundâncias. E um módulo de plataforma confiável (com certificação FIPS 140-2 nível 2) garante o armazenamento seguro de todas as chaves e certificados de criptografia. Disponível em três variações com a opção de armazenamento, ele é fornecido carregado com software pré-configurado. Além disso, todos os produtos compatíveis estão disponíveis em uma lista de preços para uma experiência de loja de parada única. E ele também oferece serviços como manter seu disco rígido, atendimento no local no próximo dia útil e garantia de 5 anos.

- > **Solução escalável e poderosa**
- > **Opções de armazenamento flexíveis, incluindo RAID**
- > **Disponível em 3 variantes – 24 TB, 64 TB e 144 TB**
- > **64 licenças do AXIS Camera Station incluídas**
- > **Suporte amplo e garantia de 5 anos**



AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Variantes

S1264 Rack 24 TB
S1264 Rack 64 TB
S1264 Rack 144 TB

Licenças

64 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).

Escalabilidade do sistema

Qualificado para 192 portas e uma taxa de bits de gravação de até 850 Mbps por segundo, aproximadamente 96 canais de vídeo em 4 MP, 30 fps em um cenário de varejo. Consulte o AXIS Site Designer para obter estimativas de armazenamento.

Testado com:

20 clientes de visualização ao vivo
3 clientes executando operações pesadas de scrubbing ou reprodução

Hardware

Processador

Intel® Xeon® Silver

Memória

S1264 Rack 24 TB 2x 16 GB¹
S1264 Rack 64 TB 2x 16 GB¹
S1264 Rack 144 TB 2x 16 GB

Armazenamento

S1264 Rack 24 TB

Disco rígido de categoria corporativa com hot swap
Total de slots para disco rígido: 12

Slot livre para disco rígido: 6

Armazenamento de fábrica: 20 TB após RAID 5

Capacidade de fábrica sem RAID: 24 TB (6 x 4 TB)

S1264 Rack 64 TB

Disco rígido de categoria corporativa com hot swap

Total de slots para disco rígido: 12

Slot livre para disco rígido: 4

Armazenamento de fábrica: 56 TB após RAID 5

Capacidade de fábrica sem RAID: 64 TB (8 x 8 TB)

S1264 Rack 144 TB

Disco rígido de categoria corporativa com hot swap

Total de slots para disco rígido: 12

Slot livre para disco rígido: 0

Armazenamento de fábrica: 120 TB após RAID 6

Capacidade de fábrica sem RAID: 144 TB (12 x 12 TB)

RAID

S1264 Rack 24 TB

Nível de RAID de fábrica: 5

Níveis de RAID suportados: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 64 TB

Nível de RAID de fábrica: 5

Níveis de RAID suportados: 0, 1, 5, 6, 10

S1264 Rack 144 TB

Nível de RAID de fábrica: 6

Níveis de RAID suportados: 0, 1, 5, 6, 10

Alimentação

2 x fontes de alimentação redundantes hot-plug de 800 W (incluídas)
(100 – 240 VCA, 9,2 – 4,7 A, 50/60 Hz)

Conectores

Parte frontal:

1x USB 2.0

1x VGA

1x Porta direta iDRAC

Parte traseira:

1x USB 2.0

1x USB 3.0

1x VGA

1x Porta Ethernet dedicada iDRAC

2x RJ45 1 Gbps

Vídeo

Streams de vídeo

Não destinado à exibição local de vídeo.

É recomendável usar estações de trabalho Axis.

Aprovações

Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

EMC

EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
FCC Parte 2 e 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A,
KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI

Proteção

IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311,
NOM-019-SCFI-1998, IS 13252

1. Unidades produzidas antes de 1º de setembro de 2024: 2x 8 GB

Segurança cibernética

FIPS 140

Segurança cibernética

Documentação

Guia de Fortalecimento do AXIS Camera Station
Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis
Axis Security Development Model
Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources
Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity

Geral

Sistema operacional

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Recuperação do sistema operacional integrado: sim
Unidade do sistema operacional: SSD de 480 GB²

Gerenciamento de servidores remotos

Licença expressa para iDRAC 9

Segurança

Suporte a unidade de sistema operacional criptografada e unidade de gravação

Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2
Verificação segura de componentes (SCV)³

Condições operacionais

10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)

Condições de armazenamento

De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Dimensões

721,62 x 482 x 87 mm (28,42 x 19 x 3,43 pol.), chassi 2U

Dimensionamento do trilho:

Tipo: deslizante
Profundidade de montagem de trilho mínima: 719 mm (28,31 pol.)
Faixa de ajuste do rack com furo quadrado: 631–868 mm (24,85–34,18 pol.)
Para obter mais informações, consulte a Matriz de compatibilidade de dimensões de trilhos e compatibilidade com racks da Dell EMC Enterprise Systems

Peso

S1264 Rack 24 TB 21,9 kg (48,28 lb)⁴
S1264 Rack 64 TB 22,9 kg (50,49 lb)
S1264 Rack 144 TB 27,1 kg (59,75 lb)⁵

Acessórios incluídos

Dell Ready Rails 2U Sliding Rails,
2 x cabos de alimentação C13 para C14 para PDU em rack (cabos de alimentação com plugue de parede não incluídos)

Acessórios opcionais

Estações de trabalho Axis
Unidades de disco rígido corporativas
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com

Serviços

Suporte no local no dia útil seguinte
Mantenha sua unidade de disco rígido

Garantia:

Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Controle de exportação

Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.

2. Unidades produzidas antes de 1º de setembro de 2024: 240 GB SSD
3. Válido somente para unidades produzidas a partir de 1º de setembro de 2024
4. Unidades produzidas antes de 1º de setembro de 2024: 20,8 kg (45,86 lb)
5. Unidades produzidas antes de 1º de setembro de 2024: 25,6 kg (56,44 lb)

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS
Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS
Camera Station em *axis.com*