

AXIS T8646

IP 시스템으로의 다중 채널 전환. 동축 케이블 유지.

AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade Kit를 사용하면 아날로그 시스템을 디지털로 변환할 때 기존의 동축 케이블을 유지할 수 있습니다. 본 제품은 AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade 1개 및 AXIS T8642 PoE+ over Coax Device 장치 6개로 구성됩니다. AXIS T8085 500W 또는 AXIS T8082 전원 공급 장치로 기존의 동축 케이블을 통해 표준 PoE(Power over Ethernet) 및 중앙 집중식 전원을 제공합니다. AXIS T8646 키트는 장거리 설치에 적합하며 로컬 전력을 디바이스 장치에 추가하여 전력 효율을 극대화할 수 있습니다.

- > 재배선 필요 없음, 동축 케이블 유지
- > 다중 채널 솔루션
- > 동축 케이블을 통한 PoE 및 PoE+
- > 손쉬운 설치
- > Axis 네트워크 비디오 제품 지원



AXIS T8646

모델	AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade 1개 AXIS T8642 PoE+ over Coax Devices 6개	일반	
데이터 및 전원		케이스	AXIS T8642: 플라스틱 컬러: White NCS S 1002-B
데이터 속도	동축 케이블: 100 + 100Mbps 전 범위에 대칭	디스플레이 및 표시기	녹색/주황색/빨간색 전원 LED 녹색/주황색/빨간색 동축 링크/LED 작동, 채널 당 1개 녹색/주황색/빨간색 PoE+ over coax LED, 채널 당 1개
커넥터	AXIS T8646: BNC 75 Ohm 동축 커넥터 6개 옵션 PoE over Coax를 위한 DC 전원 입력 AXIS T8642: BNC 75 Ohm 동축 커넥터 1개, 차폐 RJ45, EIA 568A 및 568B	마운팅	AXIS T8646: Axis 비디오 엔코더 샷시 전용
네트워크 케이블	모든 75 Ohm 동축 케이블(기타 임피던스 지원), 전 속도에서 500m /1600ft, www.axis.com 에 범위표 참조	설치환경	실내용
출력	AXIS T8646: 안전한 자동 감지 및 자동 차단 기능이 있는 PoE over Coax AXIS T8642: 감지한 장치에 최대 25.5W까지 활성화되는 PoE+(Power over Ethernet Plus) IEEE 802.3at Type 2 Class 4	작동 조건	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F) 습도 20% ~ 85% RH(비응축)
입력	AXIS T8646: 엔코더 샷시를 통한 전원 공급, PoE/PoE+(카메라 전원 공급에 필요) 활성화를 위한 DC 입력 AXIS T8642: PoE over Coax 또는 DC 전원 공급 DC 전원 공급 장치: AXIS T8003 PS57 또는 44 ~ 57V DC Class 2 절연형 공급장치(최대 0.7amps) 장치 전원: 1.5W	승인	EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, IEC/EN/UL 60950-1
설치 및 관리	자동으로 PoE 및 PoE+ 활성화 장치를 감지하고 AXIS T8642에서 직렬 전원 로컬 LED 관리 디스플레이 및 AXIS T8646에서 상태 LED를 지원하는 플러그 앤 플레이 설치	무게	AXIS T8646: 270g(0.6lb) AXIS T8642: 88g(0.2lb)
		보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
		환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	