

AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet

Armoire étendue pour l'installation des équipements essentiels

L'AXIS TQ1808-VE est conçu en tenant compte de l'intégrateur pour garantir que le produit peut être installé efficacement. L'armoire elle-même est vide et peut être commandé de façon autonome, mais il est également possible d'acheter sa pièce de rechange AXIS T1807-VE, pour ajouter une porte plus profonde à l'armoire de surveillance AXIS T98A15-VE. L'AXIS TQ1808-VE offre de la place pour l'installation de divers accessoires et dispositifs du système Axis. Il est, par exemple, possible d'intégrer le AXIS T8504-R Industrial PoE Switch et le bloc d'alimentation DIN PS56 240 W, ainsi que le kit de sécurité électrique AXIS A 120V CA ou le kit B 230V CA.

- > **Résistance au vandalisme**
- > **Versatile**
- > **Profondeur étendue**
- > **Conçu pour s'adapter à divers accessoires et dispositifs du système Axis**



AXIS TQ1808-VE Surveillance Cabinet

Général		Dimensions	
Boîtier	Certification IP66, NEMA 4X et IK10 Polycarbonate Plaque de montage inox Couleur : blanc NCS S 1002-B et acier inoxydable	Hauteur : 361 mm (14,2 po.) Profondeur : 229 mm (9 po.) Largeur : 282 mm (11,1 po.)	
Développement durable	Sans PVC, sans BFR/CFR	Poids	4,1 kg (9,04 lb)
Conditions d'utilisation	-40 °C à 75 °C (-40 °F à 167 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)	Accessoires fournis	Guide d'installation, joints de câble préinstallés, rail DIN préinstallé, pinces de câble, bandes de câble, couvercle d'alimentation, support de montage
Conditions de stockage	-40 °C à 75 °C (-40 °F à 167 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Homologations	Sécurité CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed.3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X,	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	