

# **AXIS M4218-V Dome Camera**

딥 러닝 기능이 있는 가변 초점 8MP 돔

이 작고 눈에 잘 띄지 않는 돔은 우수한 4K로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 그리고 WDR을 사용하면 까다로운 조명 조건도 처리할 수 있습니다. 딥 러닝 처리 장치(DLPU)를 사용하면 엣지에서 딥 러닝을 기반으로 하는 지능형 분석 기능을 활용할 수 있습니다. 어떤 환경과도 잘 조화되도록 재도색이 가능하며 비노출형 모니터링을 위한 다양한 액세서리를 제공합니다. 그리고 HDMI 포트가 있으며, AXIS T61 Series를 사용하여 오디오 및 I/O 연결을 추가할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 또한 Axis Edge Vault는 장치를 보호하는 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼을 제공합니다.

- > 우수한 4K의 뛰어난 이미지 품질
- > 원격 줌 및 초점 기능이 있는 가변 초점 렌즈
- > 열악한 조명 조건을 위한 WDR
- > 딥 러닝을 이용한 분석
- > 퍼블릭 뷰 모니터(PVM)를 위한 HDMI 출력









## **AXIS M4218-V Dome Camera**

## 카메라

이미지 센서 1/2.8" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS

레즈

수평 화각: 93°~47° 수직 화각: 50°~26°

최소 초점 거리: 1.5m(59인치)

주야간

자동 적외선 차단 필터

최소 조도

**컬러:** 50 IRE, F1.7에서 0.24lux 흑**백:** 50 IRE, F1.7에서 0.04lux

셔터 속도 1/71500초~1/5초

카메라 조정

팬 ±180°, 틸트 -40°~+65°, 회전 ±105° 방향을 자유자재로 조정할 수 있으며 벽/천장을 향 해 조정 가능

# 시스템 온 칩(SoC)

모델 CV25

메모리 2048MB RAM, 512MB Flash

컴퓨팅 기능 딥 러닝 처리 장치(DLPU)

## 비디오

비디오 압축 H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG 해상도 3840x2160~320x240

프레임 레이트

H.264 및 H.265에서 전력선 주파수가 50/60Hz인 경우 최대 12.5/15fps<sup>1</sup>

비디오 스트리밍

개별적으로 구성 가능한 다중 스트림<sup>2</sup> H.264 및 H.265 기반 Axis Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264/H.265

멀티뷰 스트리밍 2개의 보기 영역을 개별 선택 가능

HDMI 출력 장치 HDMI 1080p(16:9) @25/30Hz 주사율 HDMI 720p(16:9) @50/60Hz 주사율

노이즈 감소 공간 필터(2D 노이즈 감소) 시간 필터(3D 노이즈 감소)

이미지 설정

압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 모션 적응형 노출, WDR: 장면에 따라 최대 110dB, 텍스트 및 이미지 오버레이, 이미지 반전, 프라이버시 마스크 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor 포맷 포함)

팬/틸트/줌 디지털 PTZ

# 오디오

오디오 입력/출력 포트캐스트 기술을 통한 오디오 기능: 양방향 오디 오 연결, 음성 개선

<sup>1.</sup> Motion JPEG의 프레임 레이트 감소

<sup>2.</sup> 최적화된 사용자 환경, 네트워크 대역폭 및 스토리지 활용도를 위해 카메라 또는 채널당 고유한 비디오 스트림을 최대 3개까지 권장합니다. 고유한 비디오 스트림은 내장된 스트림 재사용 기능을 통해 멀티캐스트 또는 유니캐스트 전송 방법으로 네트워크 의 많은 비디오 클라이언트에 제공될 수 있습니다.

## 네트워크

네트워크 프로토콜

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS<sup>3</sup>, TLS<sup>3</sup>, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, 링크 로컬 주소(ZeroConf)

## 시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (Application Programming Interface) 소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조

One-Click Cloud Connection ONVIF® Profile G, M, S 및 T, 사양은 *onvif.org* 참

VoIP(Voice over IP) 시스템과의 통합, 피어 투 피어 또는 SIP/PBX와의 통합을 위한 SIP(Session Initiation Protocol)를 지원합니다.

영상 관리 시스템

AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 및 Axis의 파트너사에서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어(axis. com/vms에서 확인 가능)와 호환됩니다.

온스크린 제어 프라이버시 마스크 미디어 클립

이벤트 조건 응용 분야

엣지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지 상태 문제 감지

I/O: 수동 트리거, 가상 입력

MQTT: 구독

예약 및 반복: 스케줄

비디오: 평균 비트 레이트 저하, 주/야간 모드, 탬퍼링

이벤트 액션 주/야간 모드 MQTT: 발행 알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일 오버레이 텍스트 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 SNMP 트랩: 전송, 룰이 활성 상태인 동안 전송 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP,

내장된 설치 보조 도구 픽셀 카운터, 원격 줌 및 포커스, 레벨 그리드

## 분석 애플리케이션

HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일

적용 분야

WDR 모드

포함

AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, AXIS Live Privacy Shield

지원되는 항목

타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조

**AXIS Object Analytics** 

**객체 클래스:** 사람, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거)

시나리오: 선 넘기, 영역 내 점유, 영역 내 체류 시간 최대 10가지 시나리오

기타 기능: 트리거된 물체를 색으로 구분된 바운딩 박스로 시각화

다각형 포함/제외 영역

원근 구성

ONVIF Motion Alarm 이벤트

**AXIS Scene Metadata** 

물체 분류: 사람, 얼굴, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 바이크), 번호판

물체 속성: 차량 색상, 상의/하의 색상, 신뢰도, 위치

## 승인

제품 표시 CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM

<sup>3.</sup> 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

**EMC** 

CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035,

EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A) 한국: KS C 9835, KS C 9832 Class A

호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

일본: VCCI Class A

아전

IEC/EN/UL 62368-1,

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IS 13252

화경

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27,

IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 IK08

네트워크

NIST SP500-267

사이버 보안

ETSI EN 303 645, BSI IT Security Label

## 사이버 보안

에지 보안

소프트웨어: 서명된 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다이제스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호, AES-XTS-Plain64 256비트 SD 카드 암호화하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼보안 요소(CC EAL 6+), 시스템 온 칩 보안(TEE), Axis 장치 ID, 보안 키 저장소, 서명된 비디오, 보안부팅, 암호화된 파일 시스템(AES-XTS-Plain64 256 비트)

네트워크 보안

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)<sup>4</sup>, IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS<sup>4</sup>, TLS v1.2/v1.3<sup>4</sup>, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽

문서 작업

\_\_\_\_\_ AXIS OS 보안 강화 가이드

Axis 취약점 관리 정책

Axis 보안 개발 모델

AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)

axis.com/support/cybersecurity/resources로 이

동하여 문서를 다운로드하십시오.

Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면

axis.com/cybersecurity 참조

### 일반사항

케이스

IP42 침투 방지, IK08 충격 방지, 폴리카보네이트

및 하드 코팅 돔이 있는 알루미늄 케이스

캡슐화된 전자 장치

색상: white NCS S 1002-B

케이스 재도색 지침과 보증에 미치는 영향에 대해

서는 Axis 파트너에 문의하십시오.

전원

PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at

Type 1 Class 2

일반 3W, 최대 4.8W

커넥터

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

HDMI type D

오디오: 포트캐스트 기술을 통한 오디오 및 I/O 연

결

저장

microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 SD 카드 및 레코더 권장 사항에 대해서는 *axis.com* 

참조

작동 조건

0°C~40°C(32°F~104°F)

습도 10~85% RH(비응축)

스토리지 조건

-30°C~65°C(-22°F~149°F)

습도 5 ~ 95% RH(비응축)

치수

높이: 71mm(2.8인치)

ø 120mm(4.72인치)

중량

356q(0.78lb)

박스 내용물

카메라, 설치 가이드, 소유자 인증 키, H.264/H.265

용 가상 클라이언트 라이센스

<sup>4.</sup> 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

옵션 액세서리

AXIS T8415 Wireless Installation Tool

AXIS TM4201 Recessed Mount

**AXIS TM3207 Recessed Mount** 

AXIS T94C01L Recessed Mount

AXIS T94C01U Universal Mount

AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate

AXIS M42 Casing A Black 4P

AXIS M42 Smoked Dome A 4P

AXIS T91A33 Lighting Track Mount

AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount

AXIS TM4101 Pendant Kit

AXIS TM3101 Pendant Wall Mount

**AXIS Surveillance Cards** 

기타 액세서리는 axis.com/products/axis-m4218v#accessories 페이지를 참조하십시오.

#### 시스템 도구

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선 택기, 액세서리 선택기, 렌즈 계산기 axis.com에서 이용 가능

#### 언어

영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러 시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어(번체) 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러 시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨 덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하 십시오.

#### 부품 번호

axis.com/products/axis-m4218-v#part-numbers 에서 이용 가능

# 지속 가능성

#### 물질 관리

JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함, BFR/CFR 불포함

EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS


(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

#### 소재

재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 38.9%(재활 용)

OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별 Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임 axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.



#### 감지, 관찰, 인식, 식별(DORI)

	DORI 정의	거리(근거리)	거리(원거리)
감지	25px/m(8px/ft)	97.57m(320.0ft)	184.48m(605.09ft)
관찰	63px/m(19px/ft)	38.71m(127.0ft)	73.20m(240.1ft)
인식	125px/m(38px/ft)	19.50m(63.96ft)	36.89m(121.0ft)
식별	250px/m(76px/ft)	9.72m(31.9ft)	18.43m(60.45ft)

DORI 값은 EN-62676-4 표준에서 권장하는 다양한 사용 사례에 대해 픽셀 밀도를 사용하여 계산됩니다. 계산은 이미지의 중심을 기준점으로 사용하고 렌즈 왜곡을 고려합니다. 사람이나 물체를 인식하거나 식 별할 수 있는 가능성은 물체 모션, 비디오 압축, 조명 조건 및 카메라 포커스와 같은 요인에 따라 달라집니다. 계획 시 마진을 사용하십시오. 픽셀 밀도는 이미지에 따라 다르며 계산된 값은 실제 거리와 다를 수 있습니다. WWW.CXIS.COM T10192997\_ko/K0/M18.2/202510

### 중점 기능

#### **AXIS Object Analytics**

AXIS Object Analytics는 사람, 차량, 차종을 감지 및 분류하는 사전 설치된 다기능 비디오 분석입니다. AI 기반 알고리즘과 행동 조건 덕분에 장면과 내부의 공간적 행동을 분석하고, 이 모든 것이 사용자의 특정 요구에 맞게 조정됩니다. 확장 가능하고 엣지기반이며, 동시에 실행되는 다양한 시나리오를 설정하고 지원하는 데 최소의 수고만을 요구합니다.

#### Axis Edge Vault

Axis Edge Vault는 Axis 장치를 보호하는 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼입니다. 모든 보안 작업이 의존하는 토대를 형성하고 장치의 ID를 보호하고 무결성을 보호하며 민감한 정보를 무단 액세스로부터 보호하는 기능을 제공합니다. 예를 들어 보안 부트는 물리적 공급망 탬퍼링을 방지하는 서명된 OS로만 장치를 부팅할 수 있습니다. Signed OS를 사용하면, 장치는 설치를 수락하기 전에 새 장치 소프트웨어를 검증할 수도 있습니다. 또한 보안 키 저장소는 보안 위반 시 악의적인 추출로부터 보안 통신(IEEE 802.1X, HTTPS, Axis 장치 ID, 접근 제어 키 등)에 사용되는 암호화 정보를 보호하기 위한 중요한 빌딩 블록입니다. 보안 키 저장소 및 보안 연결은 Common Criteria 및/또는 FIPS 140 인증 하드웨어기반의 암호화 컴퓨팅 모듈을 통해 제공됩니다.

또한 서명된 비디오는 비디오 증거가 탬퍼링되지 않았음을 확인할 수 있도록 보장합니다. 각 카메라 는 보안 키 저장소에 안전하게 저장된 고유한 비디 오 서명 키를 사용하여 비디오 스트림에 서명을 추 가하므로 비디오가 시작된 곳에서 Axis 카메라를 다 시 추적할 수 있습니다.

Axis Edge Vault에 대해 자세히 알아보려면 axis. com/solutions/edge-vault를 참조하십시오.

#### **Zipstream**

Axis Zipstream 기술은 비디오 스트림에서 필요한 중요 포렌직 디테일을 모두 보존하는 동시에 대역 폭 및 저장 공간 필요량을 평균 50% 낮춥니다. Zipstream에는 세 가지 지능형 알고리즘도 포함되어 있어 전체 해상도 및 프레임 레이트로 관련 포렌직 정보를 식별, 기록 및 전송되게 합니다.

자세한 내용은 axis.com/glossary를 참조하십시오.

