

AXIS T93G05 Protective Housing

Compacta, ligera y con protección frente a golpes

La carcasa AXIS T93G05 Protective Housing se ha diseñado para adaptarse a la perfección a las cámaras de red AXIS M1124/M1125. La AXIS T93G05 cuenta con la clasificación IP66 de protección de entrada frente al polvo y a chorros de agua de alta presión desde cualquier dirección, así como con protección frente a golpes IK10. La carcasa está preparada para la conexión de alimentación a través de Ethernet y viene con un soporte de montaje en pared con junta esférica con un canal de cable interno para protegerla frente a manipulaciones. Existen varios accesorios y soportes disponibles para la carcasa AXIS T93G05 Protective Housing, como montajes en techo, en postes y en columnas y caja posterior de conexiones.

- > **Clasificación IP66**
- > **Clasificación IK10**
- > **Facilidad de instalación**
- > **Diseño compacto**
- > **Varias opciones de montaje**



AXIS T93G05 Protective Housing

General		Peso	1,4 kg incluido montaje en pared
Productos compatibles	AXIS M1124 AXIS M1125	Sostenibilidad	Sin PVC, sin BFR/CFR
Carcasa	Carcasa en polímero con las clasificaciones IP66 y NEMA 4X y con grado de protección a prueba de impactos IK10 Color: Blanco NCS S 1002-B	Accesorios incluidos	AXIS T94Q01A Wall Mount, protector A del conector de AXIS, juntas de cable M20, broca T30, destornillador Torx T20, Guía de instalación
Ambiental	Interior/exterior	Accesorios opcionales	AXIS T94R01P Conduit Back Box, AXIS T91A47 Pole Mount, VT Corner Mount WCWA
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C ^a Humedad relativa: del 10 al 100 % (con condensación)	Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
Homologaciones	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10	<p>a. <i>La AXIS T93G05 no incluye calentador. Por lo tanto, los límites superior e inferior de temperatura de funcionamiento están determinados por la temperatura de funcionamiento de la cámara empotrada.</i></p>	
Dimensiones	222 x 137 x 448 mm incluido montaje en pared	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	