

AXIS TU6004-E Cable

실내 및 실외용 케이블

이 유연하고 견고한 실내/실외 케이블은 AXIS F91 본체, AXIS F21 센서 장치, AXIS F4105-LRE Dome Sensor 및 AXIS F7225-RE Pinhole Sensor와 호환됩니다. 곡률 반경이 40mm(1.6인치)인 이 고속 데이터 케이블은 고대역폭 기능을 제공하여 센서 유닛과 메인 유닛 사이의 지연 시간을 최소화합니다. 1m(3ft), 8m(26ft) 및 30m(98ft)의 3가지 길이로 제공됩니다.

- > **실내 및 실외용 등급.**
- > **40mm(1.6in)곡률반경**
- > **1m(3ft), 8m(26ft), 30m(98ft)**
- > **1m(3ft) 및 8m(26ft) 케이블은 1개 및 4개 팩으로 판매됩니다.**
- > **30m(98ft) 케이블은 1개 팩으로 판매됩니다.**



AXIS TU6004-E Cable

일반사항

케이스
IP66, IP67, IP6K9K 등급

전원
임피던스: 50Ohms

주파수
0 ~ 3GHz

커넥터
SMA
FAKRA

작동 조건
-40°C~75°C(-40°F~167°F)
습도 10 ~ 100% RH(응축)

승인
UL CL2 Sunlight Resistant E335585-T,
UN ECE R118

치수
색상: 검은색
소요시간: 1m(3ft), 8m(26ft), 30m(98ft)
Ø 5±0.1mm(0.2in)
상호 연결된 케이블의 최대 길이: 30m(98ft)
굴곡 반경: 40mm(1.6인치)

중량
1m(3ft): 40g(0.09lb)
8m(26ft): 300g(0.66lb)
30m(98ft): 1140g(2.51lb)

호환 제품
AXIS F91 메인 유닛, AXIS F21 센서 유닛,
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE
Pinhole Sensor

옵션 액세서리
AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA

보증
3년 보증에 대해서는 [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty) 참조