

Extensor Power over Ethernet Extender AXIS T8129

A solução inteligente para cobrir distâncias

Com o AXIS T8129, os produtos de vídeo em rede podem ser instalados em distâncias superiores a 100 m (328 ft) entre eles. A conexão um AXIS T8129 para cada 100 m (328 ft) adicionais de cabo permite que tanto a Ethernet quanto o PoE sejam estendidos por distâncias ainda maiores; tudo depende do modelo da câmera e da fonte de alimentação. O AXIS T8129 não necessita de fonte de alimentação adicional, e a câmera de rede conectada é alimentada por um único switch ou midspan PoE para simplificar a instalação. Ele oferece duas portas Ethernet, ambas configuradas automaticamente para velocidade do link, duplex e cross-over. Ao mesmo tempo a vazão máxima da rede é mantida.

- > **Conexão Ethernet e PoE a mais de 100 m (328 ft)**
- > **Compatível com IEEE 802.3af e IEEE 802.3at**
- > **Sem necessidade de fonte de alimentação adicional**
- > **Vazão de rede máxima em toda a distância estendida**



Extensor Power over Ethernet Extender AXIS T8129

Visor		Montagem	Parede ou prateleira
Taxa de dados	10/100 Mbps half/full duplex	Ambiente	Ambientes internos
Distância	A distância máxima depende do produto conectado, da fonte de alimentação e das condições operacionais. Consulte www.axis.com para obter mais informações.	Condições de operação	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F). Umidade relativa máxima de 85% (sem condensação)
Conectores	RJ45 blindado, EIA 568A e 568B	Condições de armazenamento	-40 °C a 74 °C (-40 °F a 165 °F)
Cabos de rede	Categoria 5 blindado (ou superior)	Aprovações	EN 55022 Classe B, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe B com cabeamento FTP
Instalação e gerenciamento	Instalação Plug-and-Play: encaminha automaticamente alimentação na linha para dispositivos PoE e High PoE.	Dimensões	105 x 40 x 22 mm (4,1 x 1,6 x 0,9 pol.)
Geral		Peso	45 g (1,6 oz)
Visor e indicadores	Os LEDs indicadores estão localizados no conector RJ45. Indicador de energia: PoE ativado (verde). Indicador de rede: Link/atividade (amarelo).	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Conformidade	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, WEEE, CE	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	