

AXIS T94S01P

Axisカメラに接続されるケーブルとデバイスの屋外での保護

AXIS T94S01P Conduit Back Boxコンジットバックボックスは、広範囲のAxisネットワークカメラの後ろに設置できるように設計された、屋外対応の耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。これには、接続デバイスを安全に収容するために、侵入から保護された (IP66/IP67) 区画が備わっています。たとえば、IP-over-COAXアダプターを収容して従来のケーブル配線を再利用したり、ネットワークケーブルカプラーを収容して、堅いネットワークケーブルと柔軟なケーブルの間の橋渡しを行ったりできます。AXIS T94S01Pを使用すると、追加のキャビネットを設置しなくても (ジャンクションボックス上に直接設置するなど)、カメラと接続デバイスの両方を同じポイントに安全に取り付けることができます。設置が完了すると、見た目も美しく、屋外の悪条件にも耐えることができます。

- > 接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)
- > 破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)
- > 側面および背面からの¾インチ/M25コンジットインターフェース
- > 広範囲のAxisネットワークカメラに対応



AXIS T94S01P

概要

サポート対象製品

AXIS P32 Network Camera Series
AXIS P33 Network Camera Series
AXIS Q35 Network Camera Series
AXIS Q36 Network Camera Series

環境

屋内/屋外

取付

ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4インチ八角形ジャンクションボックス、4インチ四角形ジャンクションボックス

ケーシング

素材: パウダーコーティング済みアルミニウム製ケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)
カラー: ホワイト NCS S 1002-B

ケーブル配線

背面: ケーブル孔 ×3
側面: 3/4"コンジットエントランス
底面: ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4
上蓋: ガスケットC M20 5~9.5 mm ×3

最大荷重

2.3 kg

寸法

高さ: 53.5 mm
直径: 157 mm

重量

750 g

サステナビリティ

PVC不使用

認証

安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22
使用環境

IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529
IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X

衝撃

IEC/EN 62262 IK10+

付属品

インストールガイド、ガスケットC M20ケーブル
3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) お
よびフッシャー ×4

オプションアクセサリー

AXIS T91A47 Pole Mount、AXIS T94R01B Corner
Bracket、AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape (コ
ンジットアダプター3/4" U型30 mm)、AXIS ACI
Conduit Adapter 3/4" NPS (コンジットアダプター3/4"
NPS)、Network cable coupler indoor (ネットワーク
ケーブルカプラー屋内用)、Network cable coupler
indoor slim (ネットワークケーブルカプラー屋内用ス
リム)

保証

3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。