

AXIS I5304 Network Answering Unit

세련된 다기능 통신 장치

이 세련된 IP 전화기를 사용하면 접수 담당자와 관리자가 IP 인터콤에서 걸려오는 전화에 효율적으로 대응할 수 있습니다. 선명한 양방향 커뮤니케이션을 제공하여 도어 앞에 누가 있는지 시각과 청각으로 확인할 수 있어 보안을 강화할 수 있습니다. 7인치 터치스크린이 탑재되어 고화질 영상을 표시하며, 사용자는 버튼 한 개를 터치하여 도어를 열 수 있습니다. PoE를 지원해 하나의 케이블로 전원을 공급하고 연결할 수 있으며, 안전한 설치가 가능합니다. 원하는 위치에 자유롭게 설치할 수 있습니다. 즉, 리셉션 데스크에 설치하거나 벽면에 설치하거나 액세스리를 이용해 매립식으로 설치할 수 있습니다.

- > 사무실 및 상업용에 적합
- > 7인치 터치스크린
- > 시각적 확인을 위한 고품질 영상
- > 깨끗한 양방향 통신
- > 2N OS 기반



SIP

AXIS I5304 Network Answering Unit

디스플레이

컬러 LCD 필드 디스플레이
7"

해상도
1024x600

제어 기술
정전식 터치 패널

특징
수신 전화 응답, 발신 전화 시작, 연결된 네트워크
인터폰 및 카메라 영상 보기, HTTP 명령 전송, 도어
잠금 해제

오디오

오디오 스트리밍
양방향(전이중)
에코 제거

오디오 입력
내장 마이크

오디오 출력
내장 스피커
무반향 챔버: 84dBc @ 1m 1kHz
청각 루프용 라인 출력, 600mV RMS

오디오 인코딩
G.711, G.722, G.729, L16/16kHz

비디오

비디오 압축
H.264(MPEG-4 Part 10/AVC)
Motion JPEG

해상도
최대 1280x720

프레임 레이트
최대 30fps

네트워크

네트워크 프로토콜
IPv4, HTTP, HTTPS¹, SIP 2.0, SIPS, SSL/TLS¹, RTP,
SRTP, RTSP, DHCP, NTP, TCP, IGMP, UDP, DNS,
Syslog, FTP, SMTP, RTCP, ICMP, DHCPv4

시스템 통합

VOIP
VoIP(Voice over IP) 시스템과의 통합, 피어 투 피어
또는 SIP/PBX와의 통합을 위한 SIP(Session
Initiation Protocol)를 지원합니다.
지원되는 SIP 기능: DTMF(오디오, RFC2833,
RFC2976)

승인

제품 표시
CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM

공급망
TAA 준수

EMC
EN 55035, EN 55032 Class B
호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
캐나다: ICES(B)/NMB(B)
일본: VCCI Class B
미국: FCC Part 15 Subpart B Class B

안전
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

사이버 보안

네트워크 보안
IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)¹,
HTTPS¹, TLS v1.2¹, X.509 Certificate PKI

문서 작업
2N 보안 강화 가이드
Axis 보안 개발 모델

1. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org/) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

일반사항

케이스

강화 유리 표면

플라스틱 케이스

색상: 흰색 RAL 9016 또는 검은색 RAL 9005로 이용 가능

장착

추가 마운팅 액세서리가 필요합니다.

벽면 설치(매립형): AXIS TI5201 Recessed Mount

벽면 설치(표면): AXIS TI5601 Wall Mount

데스크 설치: AXIS TI5602 Desk Stand

전원

PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af Type 1 Class 3

일반 2.9W, 최대 12W

12V DC, 1A

일반 2.9W, 최대 12W

역극성 보호

커넥터

네트워크: RJ45 10BASE-T/100BASE-T PoE

도어벨 입력: 스위치 접점(버튼/릴레이), 상시 열림

작동 조건

온도: 0°C~50°C(32°F~122°F)

습도: 10~90% RH(비응축)

고도: 0~2000m(0~6500ft)

스토리지 조건

온도: -20°C ~ 70°C(-4°F ~ 158°F)

습도: 10~90% RH (비응축)

치수

전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오.

중량

555g(1.2lb)

박스 내용물

응답 유닛, 설치 가이드, 소유권 증명서, 2.5mm 육각 렌치, 전원 및 도어벨용 단자대 커넥터

옵션 액세서리

선택형 액세서리는 axis.com/products/axis-i5304#accessories 참조

시스템 도구

AXIS Site Designer, 제품 선택기, 액세서리 선택기 axis.com에서 이용 가능

언어

영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 일본어, 네덜란드어, 체코어

보증

5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty를 참조하십시오.

부품 번호

axis.com/products/axis-i5304#part-numbers에서 이용 가능

지속 가능성

물질 관리

PVC free 및 BFR/CFR free

EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN

IEC 63000:2018에 따른 RoHS

(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에 대해서는 echa.europa.eu를 참조하십시오.

소재

OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별

Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면

axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org에서 자세한 내용을 참조하십시오.

